



micro DM-100

 Digitální multimetr -
 odolný proti pádu a vodě



micro CM-100

 Digitální čelistový měřicí
 přístroj - víceúčelový, 10 funkcí



micro HM-100

 Teploměr a vlhkoměr -
 přesná měření

CELÁ ŠKÁLA KONTROLNÍCH A MĚŘICÍCH ZAŘÍZENÍ



micro CL-100
 Samonivelační
 křížový laser



micro LM-100
 Laserový
 dálkoměr



micro IR-100
 Bezkontaktní
 infračervený teploměr



micro CD-100
 Detektor
 hořlavých plynů



- ODOLNÝ PROTI PÁDU A VODĚ DLE IP 67
- 11 FUNKCÍ V JEDNOM PŘÍSTROJI
- SKUTEČNÉ MĚŘENÍ EFEKTIVNÍ HODNOTY/ True RMS
AUTOMATICKÉ PŘEPÍNÁNÍ ROZSAHU

NOVÉ



37423

99,- €

micro DM-100 Digitální multimetr

Digitální multimetr **RIDGID® micro DM-100** stanovuje nový standard v oblasti zjišťování většiny elektrických problémů! Přístroj micro DM-100 je vybaven voděodolným (1 m) IP67 obalem s dvojitým pláštěm a je také odolný proti pádu a dokonale se hodí k použití v těch nejnáročnějších pracovních podmínkách.

Přístroj micro DM-100 představuje jednotku měřící **skutečnou efektivní hodnotu (True RMS) s automatickým přepínáním rozsahu**, která poskytuje nejpřesnější a nejrychlejší měření u všech aplikací. Je vybaven 11 různými elektrickými funkcemi od měření napětí (AC/DC) (1000 V), měření proudu (10 A) po měření teploty. Přístroj micro DM-100 se také hodí pro průmyslové použití (CAT III-1000 V & IV-600 V) a je vybaven extra velkým podsvíceným LCD displejem pro snadné a čitelné zobrazování hodnot.

Přístroj micro DM-100 se dodává v měkkém přenosném pouzdře se soupravou měřících kabelů s dvojitým pláštěm, teplotní sondou typu K a 9V baterií.



Funkce a rozsah

Napětí AC/DC:	400.0mV – 1000V
Proud AC/DC:	400.0µA – 10A
Odpor:	400.0Ω – 40.00MΩ
Kapacita:	4.000nF – 200.0 µF
Frekvence:	9.999Hz – 9.999MHz
Poměr časů:	0,1% - 99,9%
Diodový test:	1.5V
Kontrola průchodnosti obvodu:	150Ω
Teplota:	-20°C – 760°C

Specifikace

Zdroj napájení:	9V baterie (součástí balení)
Displej:	Podsvícený LCD 4000 digitů
Ochrana proti přetížení:	CAT III & IV 1000V/600V
Pojistky:	2x, 0.5A & 10A- 1000V
Izolace:	Třída II, dvojitý plášť
Třída IP:	IP-67 Voděodolný (1m)
Ukazatel polarity:	Ano, automaticky
Automatické vypnutí:	Ano, po 15 minutách
Automatické přepínání rozsahu:	Ano
Manuální přepínání rozsahu:	Ano (jednotlačítkové)
True RMS:	Ano

- VELKÁ KAPACITA A ROZSAH MĚŘENÍ
- 10 FUNKCÍ V JEDNOM PŘÍSTROJI
- AUTOMATICKÉ PŘEPÍNÁNÍ ROZSAHU / SKUTEČNÉ MĚŘENÍ EFEKTIVNÍ HODNOTY/True RMS

NOVÉ



37428

99,- €

micro CM-100 Digitální klešťový měřicí přístroj

Zařízení **micro CM-100** představuje digitální klešťový měřicí přístroj schopný měřit skutečnou efektivní hodnotu a vybavený automatickým přepínáním rozsahu s velkou kapacitou a rozsahem měření.

Dokáže obejmout kabely až do vnějšího průměru 30 mm a měřit proud až do hodnoty 1000 A AC/DC. Kromě měření střídavého a stejnosměrného proudu lze přístroj **micro CM-100** také použít jako multimetr pro 8 dalších funkcí, které zajistí přesná a jasná měření na velkém podsvíceném displeji.

Díky tenkému, dvouplášťovému designu, který nabízí snadnou obsluhu jednou rukou, lze tento nástroj pohodlně používat ve stísněných prostorech pro kabely.

Součástí balení přístroje micro CM-100 je také: měkké přepravní pouzdro, měřicí kabely, teplotní sonda typu K a 9V baterie.



Funkce a rozsah

Napětí AC/DC:	400mV – 600V
Proud AC/DC:	40A – 1000A
Odpor:	400Ω – 40MΩ
Kapacita:	4nF – 40mF
Frekvence:	do 4 kHz
Diodový test:	1.5V
Kontrola průchodnosti obvodu:	35Ω
Teplota:	-40°C – 1000°C

Specifikace

Zdroj napájení:	9V baterie (součástí balení)
Displej:	Podsvícený LCD 4000 digitů
Rozsah kleští:	Max. 30 mm vnější průměr kabelu
Ochrana proti přetížení:	CAT III 600V
Ukazatel polarity:	Ano, automatický
Automatické vypnutí:	Ano, po 20 minutách
Automatické přepínání rozsahu:	Ano
True RMS:	Ano
Rozsah proudu AC/DC:	40A/400A/1000A
Ukládání dat a krajních hodnot:	Ano
Zobrazení ve sloupcovém grafu:	Ano

- SNADNÉ A PŘESNÉ MĚŘENÍ TEPLoty A VLHKOSTI VZDUCHU
- KALKULACE ROSNÉHO BODU A TEPLoty MOKRÉHO TEPLoměRU

NOVÉ



37438

99,- €

micro HM-100 Teploměr a vlhkoměr

Teploměr a vlhkoměr **micro HM-100** je profesionální zařízení se snadnou obsluhou k přesnému měření teploty a vlhkosti vzduchu. Obě naměřené hodnoty (% relativní vlhkosti a teploty °C nebo °F) se okamžitě a souběžně zobrazí na dvojitěm podsvíceném displeji.

Přístup k údajům kontrolujícím kvalitu vnitřního ovzduší, klimatizace, ventilace a skladovacích podmínek je nyní otázkou stisknutí jediného tlačítka. Přístroj micro HM-100 také automaticky vypočítá rosný bod a psychometrickou teplotu (mokrého teploměru), tím že jeho snímač kapacity snadno odolává účinkům kondenzace a vysokých teplot, se skvěle hodí pro použití u jakékoliv aplikace vytápění, ventilace či klimatizace.

Přístroj micro HM-100 se dodává spolu s měkkým přepravním pouzdrem a 9V baterií.



Specifikace

Zdroj napájení:	Displej:	9V baterie (součástí balení) 4 1/2" dvojitý podsvícený LCD
Měření:		Vlhkost, teplota, rosný bod, teplota mokrého teploměru
Rozsah měření vlhkosti:		0% - 100% RV
Přesnost měření vlhkosti:		± 2% RV
Rozsah měření teploty:		-30°C – 100°C
Přesnost měření teploty:		± 0.5 °C
Čas odezvy:		30 sekund
Typ snímače:		Kapacitní
Podržení údajů:		Ano
Hodnoty MAX/MIN:		Ano
Automatické vypnutí:		Ano, po 15 minutách (lze deaktivovat)

micro CL-100 Samonivelační křížový laser

Přístroj **RIDGID® micro CL-100** je křížový laser s vynikajícím poměrem cena/výkon. S pomocí jediného ovladače se zařízení micro CL-100 velmi snadno používá a pomáhá vám zajistit nivelaci nebo vyrovnaní během okamžiku!

Zařízení micro CL-100 okamžitě promítá velmi dobře viditelné vertikální a horizontální laserové linky s milimetrovou přesností a automaticky kompenzuje nesrovnalosti až do náklonu 6°. Zařízení má rozšířený vnitřní dosah 30 metrů, na který je nutné jej díky zabudovanému 360° otočnému podstavci nastavovat pouze jedinkrát.

Laser micro CL-100 se dodává v odolném plastovém přepravním kufříku, který zahrnuje **brýle zvýrazňující laserové paprsky a výsuvnou trojnožku (stativ) zdarma!**



38758

99,- €

TROJNOŽKA
ZDARMA!



micro LM-100 Laserový dálkoměr

Přístroj **RIDGID® micro LM-100** představuje vrchol kompaktních laserových dálkoměrů, který nabízí rychlé a přesné měření až do vzdáleností 50 metrů. Ačkoliv je přístroj micro LM-100 menší velikosti, nešetří funkcemi!

Sčítání, odčítání, výpočet obsahu či objemu nebo nepřímá a kontinuální měření jsou snadno přístupná pomocí klávesových zkratk, zatímco výsledky lze snadno přečíst na jasně podsvíceném displeji.

Přístroj micro LM-100 je také vybaven ochranným vnějším pláštěm, díky kterému jej lze používat i v těch nejnáročnějších pracovních podmínkách.

36158

99,- €



micro IR-100 Bezkontaktní infračervený teploměr

Nový přístroj **RIDGID® micro IR-100** nabízí rychlé a přesné měření povrchové teploty (-50 °C - 800 °C) jednoduchým stlačením spouště a namířením ultrapřesných dvojitých laserových paprsků třídy II na měřený povrch. Výsledky se okamžitě zobrazí na podsvíceném dvojitým displeji.

Poměř vzdálenosti vůči měřenému bodu 20:1 umožňuje provádět měření z delších a bezpečnějších vzdáleností. Zvuková a vizuální výstraha vysoké a nízké hodnoty upozorní uživatele na teplotu mimo nastavený rozsah.

Přístroj micro IR-100 je také vybaven závitěm pro trojnožku (stativ) a **dodává se spolu s měkkým přepravním pouzdrem a 9V baterií.**

36153

99,- €

- OKAMŽITÁ DETEKCE ÚNIKŮ PLYNŮ
- DETEKCE V TROJÍM REŽIMU „TRI-MODE™“
- SAMOKALIBRAČNÍ VYMĚNITELNÝ SENZOR

36163

99,- €

micro CD-100

Detektor hořlavých plynů

Přístroj **RIDGID® micro CD-100** nabízí jednoduché a rychlé zjištění přítomnosti hořlavých plynů. Tento detektor je vybaven ohebnou 41cm dlouhou sondou a je navržen ke zjišťování přítomnosti metanu, propanu, oxidu uhelnatého, čpavku, vodíku, zemního plynu a dalších hořlavých plynů z bezpečné vzdálenosti.

Detektor micro CD-100 má robustní ergonomický tvar s nastavitelnou citlivostí, která zajišťuje rychlou a přesnou lokaci úniků i těch nejnižších koncentrací plynů. Detekce ve trojím režimu nabízí obsluhu možnost flexibilního systému výstrahy pomocí vizuálního, zvukového nebo vibračního upozornění pro každé prostředí.

DODAVATEL

ant s.r.o.
Staré Grunty 17/a
841 04 Bratislava

+421 (0)2 60 10 37 15
ant@ant.sk
www.ant.sk

Změny cen vyhrazeny. Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Kompletní produktová řada

Údaje pro objednávání

Katalogové č.	Model	Popis	Hmotnost (kg)	Stand. Balení
37423	micro DM-100	Digitální multimetr	0,38	1
37428	micro CM-100	Digitální klešťový multimetr	0,30	1
37438	micro HM-100	Teploměr a vlhkoměr	0,20	1
36153	micro IR-100	Bezkontaktní infračervený teploměr	0,30	1
36158	micro LM-100	Laserový dálkoměr	0,20	1
36163	micro CD-100	Detektor hořlavých plynů	0,45	1
38758	micro CL-100	Samonivelační křížový laser	0,54	1

Kompletní nabídku produktové řady Ridge Tool naleznete v katalogu Ridge Tool nebo na stránce www.ridgid.ant.sk

RIDGID

ant

EMERSON
 Commercial & Residential Solutions