

Elektrický pohon, model 300



Pouze elektrický pohon, model 300

- Rychloupínací sklíčidlo RIDGID.
- Univerzální reverzní jednofázový motor 1,5 kW .
- Kapacita: trubky 1/8" - 2" (6 - 50 mm), 2 1/2" - 4" (65 - 100 mm) s poháněnou závitoreznou hlavou 141 a 4 - 6" (100 - 150 mm) s poháněnou závitoreznou hlavou 161; šrouby 1/4" - 2" (6 - 52 mm).
- Zapuštěný přepínač „vpřed/vypnuto/vzad“.
- Ideální pro použití s válcovacími drážkovači RIDGID, viz strana 5.1
- Přeměna elektrického pohonu model 300 na přenosný závitorez, viz strana 4.17

Technické specifikace

- Motor: Univerzální, reverzní motor o výkonu 1,5 kW , jednofázový, 230 V nebo 115 V, 50/60 Hz.
- Spínač: Odolný přepínač „vpřed/vypnuto/vzad“ (FOR/OFF/REV) a integrální nožní spínač.
- Sklíčidlo: Rychloupínací sklíčidlo RIDGID s výměnnými výkyvnými čelistmi.
- Rychlost vřetena: 38 ot/min.
- Zadní centrovací sklíčidlo: ovládané vačkou, otáčí se s upínacím sklíčidlem.
- Pojezdové tyče: Vysoké nosnosti (2).

| Katalogové č. | Modelové č. | Pohonná jednotka | Kapacita | Rychlost ot/min | Hmotnost | |
|----------------------|-------------|---|-----------|-----------------|----------|------|
| | | | in. | | lb. | kg |
| 60082 | 300 | 230 V, 25 - 60 Hz univerzální | 1/8" - 2" | 38 | 96 | 43,5 |
| 60077 | 300 | 115 V, 25 - 60 Hz univerzální | 1/8" - 2" | 38 | 96 | 43,5 |
| 10031 | 300A | 230 V, 25 - 60 Hz univerzální | 1/8" - 2" | 38 | 95 | 43 |
| 10041 | 300A | 115 V, 25 - 60 Hz univerzální | 1/8" - 2" | 38 | 95 | 43 |
| Príslušenství | | | | | | |
| 42360 | 1206 | Stojan pro elektrický pohon model 300 | | | 31 | 14,1 |
| 42575 | 32 | Přepavní vozík (pro elektrické pohony a svěráky TRISTAND) | | | 14 1/4 | 6,5 |
| 68815 | 311 | Držák nástrojů s pákou mod. 312 | | | 15 | 6,8 |
| 42385 | 312 | Páka pojezdu držáku | | | 3 | 1,4 |
| 42365 | 341 | Odhrotovač pro nástrojový držák 311 Držák nástrojů s pákou | | | 7 | 3,2 |
| 73442 | 418 | Olejnice s 5 litry závitorezného oleje | | | 21 1/2 | 9,8 |
| 42370 | 360 | Řezák pro mod. 311 Držák nástrojů | | | 8 1/2 | 3,9 |
| 97070 | 811A | Univerzální BSPT rychl.otevřací. Pouze závitorezná hlava, pouze pravotočivá | | | 12 1/2 | 5,7 |
| 97080 | 815A | Pouze automat. otevřací závitorezná hlava BSPT, pouze pravotočivá | | | 13 1/2 | 6,1 |
| 22638 | 1452 | Zacvakávací nástrojový panel | | | 6 | 2,7 |
| 44715 | E1666X | Sada čelistových vložek | | | 1/2 | 0,2 |
| 97365 | - | Čelistové vložky pro plastem potažené trubky | | | 1/2 | 0,2 |
| 46660 | E-863 | Levo/pravotočivý odhrotovací tm | | | 7 | 3,2 |