

## Hydraulická válčovačka obvodových drážek, model 918



Model 918

Hydraulická válčovačka obvodových drážek RIDGID® model 918 zahrnuje výkonný 15-ti tunový hydraulický přítlak v kompaktním snadno přepravitelném zařízení. Pro obsluhu a nastavení stačí jeden pracovník, a proto je toto zařízení ideálním drážkovacím strojem pro požadavky staveb. Model 918 se rychle připojí k RIDGID® strojnímu pohonu modelů 300, 535, 300 Compact, závitorezům 1233 nebo 1224. (Viz strany 4.16, 4.20, 4.22, 4.26 a 4.28.) Navržena k maximální efektivitě, dokáže válcovat drážky na trubkách až do 12" tloušťky stěny stand. Ř. 10 a až do 8" stand. Ř. 40. Výměnu sady kladek lze provést v řádu sekund.

### Standardní vybavení

- Jedna sada kladek 2" - 6" řady 10/40.
- Jedna sada kladek 8" - 12" řady 10 (8" řady 40).
- Nářadí pro výměnu sady kladek.
- Jedna přepravní bedna pro sadu kladek.

### Informace pro objednání a příslušenství pro model 918

Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Hmotnost	
			lb.	kg
48297	918	918 Drážkovačka s/300 montážní sadou 2" - 12"	104	47,2
57092	918	918 Drážkovačka s/1233/300 Compact montážní sadou 2" - 12"	128	58
19131	918	918 Drážkovačka s/1233/300 Compact montážní sadou 2" - 6"	112	51
48382	918	918 Drážkovačka s/1224 montážní sadou 2" - 12"	131	59,5
48387	918	918 Drážkovačka s/535 montážní sadou 2" - 12"	117	53,1
47222	pouze 918	918 Drážkovačka pouze 2" - 12"	95	43,1
58682	pouze 918	918 válčovačka obvodových drážek Pouze 2" - 6"	71	32
<b>Pouze montážní sady</b>				
48292	911	300 Power Drive pouze montážní sada	9	4
56607	-	1233/300 Compact Pouze montážní sada	22	10
48397	914	1224 Pouze montážní sada	36	16,4
48402	915	535 Pouze montážní sada	22	10
<b>Příslušenství</b>				
48405	-	Sada kladek pro 8" - 12" Ř. 10 (8" Ř. 40) s přepravní bednou.	18	8,2
48407	-	Sada kladek pro 1¼" až 1½" Ř. 10/40. Box na nářadí obsahuje hřídel pohonu, šroub a nářadí.	10	4,5
48412	-	Sada kladek pro 1" řady 10/40 a 1¼" až 1½" Ř. 10/40. Box na nářadí obsahuje hřídel pohonu, šroub a nářadí.	20	9
48417	-	Sada kladek pro měď (2" - 6")	10	4,5
51432	-	Kladka pro posuv 2" - 6"	12,6	5,7
49217	-	Drážkovací kladka 2" - 6"	22	10
59992	-	2½" - 12" stabilizátor pro drážkovací vsuvky. Pro 918 s/300, 300 Compact, 1233 Montážní sada nebo 918-I	11	5
49662	-	Box na nářadí	5	2
76822	-	Palcová obvodová měrka	0,5	0,1
76827	-	Metrická obvodová měrka	0,5	0,1

*Poznámka: Sada kladek sestává z drážkovací kladky a kladky posuvu.*

*„Nepoužívejte pro drážkování 8" ocelových trubek ř. 40 s tvrdostí vyšší než 150 podle Brinnela“.*

# VÁLCOVÁNÍ OBVODOVÝCH DRÁŽEK



## Kapacity

Tloušťka stěny trubky	Jmenovitý průměr v palcích	1	1¼	1½	2	2½	3	4	6	8	10	12
	Ř. 10 v palcích (mm.)		.109 (2,8)	.109 (2,8)	.109 (2,8)	.109 (2,8)	.120 (3,0)	.120 (3,0)	.134 (3,4)	.134 (3,4)	.148 (3,8)	.165 (4,2)
Ř. 40 v palcích (mm.)		.133 (3,4)	.149 (3,6)	.146 (3,7)	.154 (3,9)	.203 (5,2)	.216 (5,5)	.237 (6,0)	.280 (7,1)	.322 (8,2)	.365 (9,3)	.406 (10,3)
Průměr trubky	Jmenovitý metrický v mm	25,00	32,00	40,00	50,00	65,00	80,00	100,00	150,00	200,00	250,00	300,00
	Skutečný vnější průměr Metrický	33,40	42,16	48,26	60,33	73,03	88,90	114,30	168,28	219,08	273,05	323,85

Č. modelu	Zařízení	Materiál			
918	300 300 Compact 1233 535 1224	Ocel mm	EN 10255, DIN 2440, 2441, 2448, 2458 až do maximální tloušťky stěny 7,1		
		Nerez mm	Použití do tloušťky stěny max. 5,6 mm		
		Použití sadu kladek	48407	Standardní vybavení/ 49217 + 51432	48405
			48412		
		Měď		ISO 274/ EN 1057	
		Použití sadu kladek		48417	