

Bubnová čistička K-750



Vysouvání spirály



Zpětný pohyb spirály



Výše je vyobrazen model K-750 s C-100

Pro odpadové/kanalizační potrubí 3" (90 mm) až 8" (200 mm)

Bubnová čistička K-750 je výkonný, samostatný stroj, ideální na přípojná potrubí. Snadná přeprava, minimální nastavování - stačí připojit nástroj a začít.

- Autoposuv AUTOFEED® vysunuje a zatahuje spirálu zatlačením na páku, rychlostí až 20' (6 m) za minutu.
- Univerzální ovládání automatického posuvu AUTOFEED® se nastavuje buď pro 5/8" (16 mm) nebo 3/4" (20 mm) spirálu otočením šroubovákem.
 - Doporučená spirála 5/8" (16 mm) pro odpadní potrubí 3" (90 mm) až 6" (150 mm) o délce až 150' (48 m).
 - Doporučená spirála 3/4" (20 mm) pro odpadní potrubí 4" (110 mm) až 8" (200 mm) o délce až 200' (62 m).
- Spirála se otáčí při 200 ot/min.
- Pevný, antikorozi buben spirály odolává i hrubému zacházení. Nedeformuje se, ani nekoroduje a snadno se čistí.
- Buben pojme 100' (30,5 m) spirály 3/4" (20 mm) nebo 125' (35 m) spirály 5/8" (16 mm) a je určen pro rychlou a snadnou demontáž.
- Vyvážené provedení dává čističce odlehčený „vzhled“. Pojezdová kolečka usnadní nakládání do servisního vozidla.
- Vybavena indukčním motorem 550 W.
- Dodává se s PVC rukavicemi pro čištění odpadů RIDGID® a návodem k použití.

Standardní sada nástrojů 3/4" (20 mm) obsahuje:

- T-406 srdcovitý vrták.
- T-407 vyťahovací vrták.
- T-411 2" (50 mm) řezák.
- T-413 3" (90 mm) řezák.
- T-414 4" (110 mm) řezák.

Standardní sada nástrojů 5/8" (16 mm) obsahuje:

- T-403 3" (90 mm) nástroj do P-sifonů.
- T-407 vyťahovací vrták.
- T-406 srdcovitý vrták.
- T-411 2" (50 mm) řezák.
- T-413 3" (90 mm) řezák.

Dodávané vybavení - autoposuv AUTOFEED®

Katalogové č.	Modelové č.	Popis	Hmotnost	
			lb.	kg.
44152	K-750 s C-75	Čistička s PVC rukavicemi RIDGID na čištění odpadů, 230 V, s autoposuvem AUTOFEED®, standardní sadou nástrojů 3/4" (20 mm) a spirálou: C-75, 75' x 3/4", (23 m x 20 mm)	206	93,6
44157	K-750 s C-100	Čistička s PVC rukavicemi RIDGID na čištění odpadů, 230 V, s autoposuvem AUTOFEED®, standardní sadou nástrojů 3/4" (20 mm) a spirálou: C-100, 100' x 3/4", (30 m x 20 mm)	234	106,3
44162	K-750 s C-27	Čistička s PVC rukavicemi RIDGID na čištění odpadů, 230 V, s autoposuvem AUTOFEED®, standardní sadou nástrojů 5/8" (16 mm) a spirálou: C-27, 75' x 5/8", (23 m x 16 mm)	182	82,7
44147	K-750	Čistička 230 V, 50 Hz s PVC rukavicemi RIDGID na čištění odpadů, 230 V, spojka 3/4".	104	47,3