

## Bubnová čistička K-7500



### Standardní příslušenství

- T-406 – srdcovitý vrták.
- T-407 – vytahovací vrták.
- T-411 – 2" (50 mm) dvojitý vrták.
- T-413 – 3" (75 mm) dvojitý vrták.
- T-414B – 4" (110 mm) dvojitý vrták - (pouze nůž).
- T-416B – 6" (150 mm) dvojitý vrták - (pouze nůž).
- T-408 – řezák s pilovými zuby.
- T-403 – 3" (75 mm) nástroj do P-sifonů.
- T-468 – 3/4" (20 mm) pružný zavaděč.
- Box na nástroje, imbusový klíč, PVC rukavice RIDGID® na čištění odpadů.

Pro sestavu čističky 5/8" (16 mm) (katalogové č. 61512), je zavaděč T-468 nahrazen zavaděčem T-458 a nůž dvojitého vrtáku 6" (150 mm) je vypuštěn.

### Pro potrubí 3" (90 mm) až 10" (250 mm)

Bubnová čistička K-7500 nabízí výkon, ovládání spirály, odolnost a manipulovatelnost vyžadovanou profesionálními uživateli. Ideální pro jakoukoliv náročnou práci, například na odstraňování kořenů - až do 250' (76 m).

- Doporučená spirála 5/8" (16 mm) pro odpadní potrubí 3" (75 mm) až 6" (150 mm) o délce až 250' (76 m).
- Doporučená spirála 3/4" (20 mm) pro odpadní potrubí 4" (110 mm) až 10" (250 mm) o délce až 250' (76 m).
- Spirála se otáčí při 200 ot/min.
- Výkonný a přesto tichý, 600W univerzální motor a převodovka zaberou, jakmile řezák narazí na odolnou ucpávku.
  - Poskytuje obsluhu zvukové a vizuální signály.
- Vnitřní buben a rozvodové rameno s kuličkovým ložiskem spolupracují se systémem motor/převodovka, čímž se snižuje možnost přetočení spirály uvnitř bubnu.
- Hlavní a vnitřní buben nepodléhají korozi, neprasknou ani se nezdeformují a snadné čištění zajišťuje profesionální vzhled. Hlavní buben pojme až 100' (30,5 m) spirály 3/4" (20 mm) nebo 125' (38 m) spirály 5/8" (16 mm).
- Výkonný mechanismus autoposuvu AUTOFEED® má maznice a otevřené provedení pro snadnou údržbu; spirála se vysunuje a zatahuje rychlostí až 22' (6,7 m) za minutu.
- Dvoupolohový pojezd pro snadnou dopravu po schodech usnadňuje přepravu a nakládání, přičemž eliminuje další vedlejší náklady.
- Díky úzkému profilu projde čistička i dvěma koupelny.
- Nastavitelná výška rukojetí zajišťuje vyváženou přepravu.
- Dodává se s PVC rukavicemi pro čištění odpadů RIDGID® a návodem k použití.

### Dodávané modely – strojový posuv

Katalogové č.	Modelové č.	Popis	Hmotnost	
			lb.	kg
220 - 240V				
61542	K-7500	Čistička se spojku 3/4" (20 mm) a standardním příslušenstvím	150	86,2
61522	K-7500	Čistička se spojku 5/8" (16 mm) a standardním příslušenstvím	149	67,8
61512	K-7500 s C-24	Čistička, standardní příslušenství a spirála s výplní 5/8" (16 mm) x 100' (30,5 m)	233	106
61517	K-7500 s C-100	Čistička, standardní příslušenství a spirála s výplní 3/4" (20 mm) x 100' (30,5 m)	272	123,7