

Tyčová čistička K-1000

Pro odpadové/kanalizační potrubí 8" (200 mm) až 24" (600 mm)

Tyčová čistička K-1000 je robustní, kompaktní zařízení, které se skvěle hodí pro práci v ležatých potrubích hlavních řadů v obcích, univerzitách, institucích a průmyslu. Pohání spojované kanalizační tyče dlouhými ležatými úseky potrubí o větším průměru - až do vzdálenosti 500 ft. (150 m).

- Vybavena benzínovým motorem 6 HP(KS) a převodovkou vpřed/vzad. Tyč se otáčí při plném výkonu rychlostí 133 ot/min vpřed i vzad.
- Ovládání plynu motoru je manuální. Mění rychlost tyče v daném rozsahu. Po uvolnění plynu se vrátí otáčky motoru na volnoběh a vypne se spojka.
- Nastavitelný omezovač kroutící síly zabraňuje deformaci tyčí a přetížení převodů nadměrným kroutícím momentem.
- Velká kola 10" (250 mm) na rámu zaručují optimální přepravu.



Dodávané vybavení

Katalogové č.	Modelové č.	Popis	Hmotnost	
			lb.	kg
59175	K-1000	Tyčová čistička, obsahuje: - B-3542 tyčový ovladač - A-2704 nástrojový ovladač - A-3567 hnací čep - R-0 tyčové vřeteno - A-4558 kroutící adaptér - A-12 rozpojovací klíč - A-1 levá rukavice pro čištění odpadů RIDGID - A-2 pravá rukavice pro čištění odpadů RIDGID	160	75
84295	K-1000	Tyčová čistička, stejně jako výše, plus: - 20 tyčových sekcí A-2475, 5/16" (8 mm) o celkové délce 100 ft. (30 m) - T-300 Kopinatý vrták - T-317 Spirálový vrták - T-326 Vytahovací vrták	210	95

Tyče

	Katalogové č.	Modelové č.	Popis	Hmotnost	
				lb.	kg
	60355	A-2474	3' (0,9 m) pevná sekční tyč, obsahuje: R-1 vnitřní a R-2 vnější spojky	1¼	0,6
	60360	A-2475	5' (1,5 m) pevná sekční tyč, obsahuje: R-1 vnitřní a R-2 vnější spojky	1¾	0,8
	60365	A-2476	10' (3,0 m) pevná sekční tyč, obsahuje: R-1 vnitřní a R-2 vnější spojky	3	1,4