

Vyměnitelné hlavy pro RE 60

NOVINKA



Samostatná
děrovací raznice a matrice



Příslušenství



Sada děrovacích raznic

PH60-C VÝKYVNÁ DĚROVACÍ HLAVA SWIV-L

Tato nová 360° výkyvná děrovací hlava byla navržena k použití spolu s děrovacími maticemi RIDGID® nebo ostatními komerčně dostupnými typy a je ideální pro děrování kruhových, čtvercových a obdélníkových otvorů do ocelových plechů třídy ST37 o tloušťce až 3 mm a do plechů z nerezové oceli o tloušťce až 2 mm.

Výhody

- Bezproblémové děrování až 100,5 mm otvorů bez zatěžujícího ráčnování nebo pumpování.
- Kompatibilní s děrovacími maticemi od společnosti RIDGID a dalších výrobců.
- Hlavu lze natočit do téměř jakéhokoliv směru pro přístup do těsných prostor.
- Kombinujte s ostatními hlavami v systému RIDGID QuickChange pro maximalizaci efektivity a produktivity na pracovišti.

Specifikace

- Kapacita: 63,5mm kruhové otvory do max. 3mm oceli třídy ST37; > 63,5 mm až 100,5 mm: do max. 2,65 mm oceli třídy ST37; až 63,5mm kruhové otvory do max. 2mm plechů z nerezové oceli (s komerčně dostupnými maticemi pro nerezovou ocel).
- Vyměnitelná hlava je kompatibilní s 60kN elektromontážními nástroji RIDGID vybavenými systémem RIDGID QuickChange System.
- Děrovací hlava se vyklápí o 360° a otáčí 360° v systému RIDGID QuickChange System.
- Přibližný čas děrování: 5 sekund.
- Hmotnost: 2,1 kg.
- Dostupné jako samostatná hlava nebo v sadě nástroje RE 60.

Katalogové č.	Modelové č.	Popis	Hmotnost		Std. balení
			lb.	kg	
52078	PH-60C	Pouze výkyvná děrovací hlava Swiv-L		1,6	
44098		9,5mm upínací šroub potřebný pro raznice ST16/20/PG13/PG16/ST25			
44103		19mm upínací šroub potřebný pro raznice ST32/40/50/63			
44108		Sada vymezovacích podložek potřebných pro všechny rozměry raznic			

Samostatná děrovací raznice a matrice

Katalogové č.	Děrovací raznice pro kruhové otvory skrz max. 3mm plechy z oceli třídy ST37
44058	Děrovací raznice ST16 (16,2 mm)
44063	Děrovací raznice ST20/PG13 (20,4 mm)
44068	Děrovací raznice ST25 (25,4 mm)
44073	Děrovací raznice ST32 (32,5 mm)
44078	Děrovací raznice ST40 (40,5 mm)
44083	Děrovací raznice ST50 (50,5 mm)
44088	Děrovací raznice ST63 (63,5 mm)
44093	Děrovací raznice PG16 (22,5 mm)

- Děrovací raznice až do 25,4 mm vyžadují použití 9,5 mm upínacího šroubu (44098) a 1 podložky č. 4 obsažené v sadě vymezovacích podložek (44108)
- Děrovací raznice větší než 25,4 mm vyžadují použití 19 mm upínacího šroubu (44103) a podložek č. 1 a 2 obsažené v sadě vymezovacích podložek (44108).

Sada děrovacích raznic

Katalogové č.	Sada děrovacích raznic obsahující raznice ST16/20/25/32/40 a matrice, 3 podložky, 2 upínací šrouby a 1 předvrták
44113	Sada děrovacích raznic