

TruSense™  
HDR



SeeSnake™ TruSense™



TiltSense™



**NOVINKA!**

Modely RIDGID® SeeSnake® rM200 s technológiou TruSense® sú špičkové, všestranné, ergonomické cievky káblov s kamerou, ktoré sa dodávajú s výberom bubnov zo série D2.

Poskytujú vám flexibilitu pri práci, keď si práca vyžaduje inú kombináciu tlačného kábla a kamery.

**Technológia TruSense®:** Technológia TruSense vytvára obojsmerné komunikačné spojenie medzi kamerovou hlavou a pripojeným monitorom série CSx s pripojením Wi-Fi. Funkcia TruSense

obsahuje pokročilé kamerové senzory, ktoré sprostredkujú cenné informácie o vnútropotrubnom prostredí.

Model rM200 možno používať s akýmkoľvek monitorom SeeSnake a je určený na pripojenie k monitorom CS12x a CS65xr, ako aj k monitorom CS6x Versa s dodávaným závesným príslušenstvom Versa Hanger na pohodlnú prepravu, prevádzku a skladovanie. Môžete tiež dokovať CSx VIA pre bez monitorové inšpekcie prostredníctvom vášho osobného mobilného zariadenia.

## ZAMENITELNOSŤ

- ▶ Rada bubnov D2 v súčasnosti pozostáva z bubnov D2A a D2B, oba s technológiou TruSense
- ▶ Model rM200 sa dodáva s bubnom D2 podľa vášho výberu:
  - Ktorýkoľvek z bubnov je možné zakúpiť samostatne;
  - Oba bubny sa dajú rýchlo a jednoducho vymeniť, čím získate flexibilitu pri práci.

## PRENOSITELNOSŤ

- ▶ Jednoduchá preprava;
  - jeho hladké kolieska obmedzujú prenos nečistôt z pracoviska;
  - alebo možnosť prepravy pomocou prenosnej rukoväte.

## PRETLAČITELNOSŤ

- ▶ Bubne ponúkajú rôzne dĺžky, priemery, tuhosť a pružnosť tlačných káblov;
- ▶ Vyberte si bubon, ktorý vám umožní ľahko prekonať potrubné ohyby a T-odbočky.



## TECHNICKÉ ÚDAJE:

	rM200A TS	rM200B TS
Kapacita potrubia*	40 až 200 mm (1.5" až 8")	50 až 200 mm (2" až 8")
Hmotnosť systému	16.5 kg (36.3 lb)	17.8 kg (39.2 lb)
Hmotnosť bubna	7.4 kg (16.4 lb)	8.7 kg (19.2 lb)
Priemer bubna	43.2 cm (17")	
Typ kamery	Samonivelačná, s technológiou TruSense®	
Priemer kamery	25 mm (1")	
Osvetlenie	6 LED diód	
Sonda	Flexmitter® sonda; 512 Hz	
Typ tlačného kábla	Rúry strednej veľkosti, mierne tuhá flexibilita	Dlhé potrubné línie, veľké rúry, najtužšie
Dĺžka tlačného kábla	61 m (200')	50 m (165')
Priemer tlačného kábla	7.5 mm (0.3")	9 mm (0.35")
Priemer jadra zo skl. vlákien	3.5 mm (0.14")	4.5 mm (0.2")
Minimálny polomer ohybu	70 mm (2.8")	90 mm (3.5")
Zostava pružiny	Jednoduchá; 316 mm (12.4")	Dvojitá, vnorená; 435 mm (17.1")

\* Pri použití s 12,5 cm (5") potrubným vodičkom



## ČO JE SÚČASŤOU BALENIA:

- ▶ rM200 s jedným (1) bubnom D2 (podľa výberu)
- ▶ Jeden (1) odkladací koš
- ▶ Záves CS6x VERSA
- ▶ Ramenný popruh
- ▶ Potrubné vodička (5)



## ÚDAJE PRE OBJEDNANIE:

Kat. číslo	Model	Popis	Hmotnosť	
			kg	lb.
63658	rM200A	SeeSnake® rM200A s TruSense; 61 m	16,5	36.3
63663	rM200B	SeeSnake® rM200B s TruSense; 50 m	17,8	39.2
47163	rM200A & CS6x VERSA	Sada, SeeSnake® rM200A TS s bubnom D2A a monitorom CS6x VERSA a 1x 18 V batéria, 1x nabíjačka, 1x sieťový adaptér; prepravný kufrík	19,2	42.3

DISTRIBÚTOR



Zaregistrujte svoj nástroj na  
RIDGID Link™ App

ZOSTAŇME V KONTAKTE  
RIDGID.EU/SIGNUP



RIDGID® si vyhradzuje právo zmeny dizajnu a špecifikácií našich výrobkov bez upozornenia alebo úpravy dokumentácie. Pre kompletný sortiment produktov Ridge Tool si pozrite Katalóg nástrojov RIDGID® alebo navštívte stránku [RIDGID.com](http://RIDGID.com).

© 2022. Logá RIDGID a Emerson sú registrované ochranné známky spoločnosti Emerson Electric Co. alebo jej dcérskych spoločností v USA a ďalších krajinách. Všetky ostatné ochranné známky sú vlastníctvom ich príslušných držiteľov.