

Vysílače vedení SeekTech



Vysílač vedení SeekTech ST-510

Vysílač vedení SeekTech ST-510 vám umožňuje aktivovat kovová vedení za účelem určení jejich polohy lokátorem.

- Deset Wattů plně nastavitelného výstupního výkonu.
- LCD displej poskytuje okamžitou vizuální zpětnou vazbu o odporu vedení a toku proudu.
- Dva vodiče 25' (7,62 m) s robustními svorkami.
- Zvuková zpětná vazba potvrzuje dobrý obvod před započítáním vyhledávání.

Frekvence

- Přímé připojení: – 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz a 262 kHz*.
- Indukce: – 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 262 kHz*.
- Konkurenční frekvence: – k dispozici jak u přímého připojení tak indukce.

* Až do 93 kHz pro zařízení prodávaná v Evropě.

Katalogové č.	Popis	Hmotnost	
		lb.	kg
21953	Vysílač SeekTech ST-510 (10 W)	8	3,4



Vysílač vedení SeekTech ST-305

5W vysílač vedení SeekTech ST-305 vám umožňuje aktivovat kovová vedení za účelem určení jejich polohy.

- Lehký a kompaktní vysílač o výkonu až 5 W.
- Může vysílat současně dvě frekvence.
- Zvuková zpětná vazba potvrzuje dobrý obvod před započítáním vyhledávání.

Frekvence

- Přímé připojení: – 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 262 kHz*.
- Indukce: – 1 kHz, 8 kHz, 33 kHz, 262 kHz*.

* Až do 93 kHz pro zařízení prodávaná v Evropě.

Katalogové č.	Popis	Hmotnost	
		lb.	kg
21948	Vysílač SeekTech ST-305	2,5	1,9



Indukční signální svorka SeekTech

- Umožňuje uživateli zavést do kabelu nebo potrubí signál, pokud není k dispozici přímé připojení.
- Kompatibilní se všemi vysílači RIDGID®.

Katalogové č.	Popis	Hmotnost	
		lb.	kg
20973	Indukční signální svorka SeekTech 4" (100 mm)	2	0,9