

## Vyměnitelné hlavy pro RE 60

**NOVINKA**



Samostatná  
děrovací raznice a matrice



Příslušenství



Sada děrovacích raznic

### PH60-C VÝKYVNÁ DĚROVACÍ HLAVA SWIV-L

Tato nová 360° výkyvná děrovací hlava byla navržena k použití spolu s děrovacími maticemi RIDGID® nebo ostatními komerčně dostupnými typy a je ideální pro děrování kruhových, čtvercových a obdélníkových otvorů do ocelových plechů třídy ST37 o tloušťce až 3 mm a do plechů z nerezové oceli o tloušťce až 2 mm.

#### Výhody

- Bezproblémové děrování až 100,5 mm otvorů bez zatěžujícího ráčnování nebo pumpování.
- Kompatibilní s děrovacími maticemi od společnosti RIDGID a dalších výrobců.
- Hlavu lze natočit do téměř jakéhokoliv směru pro přístup do těsných prostor.
- Kombinujte s ostatními hlavami v systému RIDGID QuickChange pro maximalizaci efektivity a produktivity na pracovišti.

#### Specifikace

- Kapacita: 63,5mm kruhové otvory do max. 3mm oceli třídy ST37; > 63,5 mm až 100,5 mm: do max. 2,65 mm oceli třídy ST37; až 63,5mm kruhové otvory do max. 2mm plechů z nerezové oceli (s komerčně dostupnými maticemi pro nerezovou ocel).
- Vyměnitelná hlava je kompatibilní s 60kN elektromontážními nástroji RIDGID vybavenými systémem RIDGID QuickChange System.
- Děrovací hlava se vyklápí o 360° a otáčí 360° v systému RIDGID QuickChange System.
- Přibližný čas děrování: 5 sekund.
- Hmotnost: 2,1 kg.
- Dostupné jako samostatná hlava nebo v sadě nástroje RE 60.

| Katalogové č. | Modelové č. | Popis  | Hmotnost |     | Std. balení |
|---------------|-------------|--|----------|-----|-------------|
|               |             |  | lb.      | kg  |             |
| 52078         | PH-60C      | Pouze výkyvná děrovací hlava Swiv-L                              |          | 1,6 |             |
| 44098         |             | 9,5mm upínací šroub potřebný pro raznice ST16/20/PG13/PG16/ST25  |          |     |             |
| 44103         |             | 19mm upínací šroub potřebný pro raznice ST32/40/50/63            |          |     |             |
| 44108         |             | Sada vymezovacích podložek potřebných pro všechny rozměry raznic |          |     |             |

#### Samostatná děrovací raznice a matrice

| Katalogové č. | Děrovací raznice pro kruhové otvory skrz max. 3mm plechy z oceli třídy ST37 |
|---------------|---|
| 44058         | Děrovací raznice ST16 (16,2 mm)   |
| 44063         | Děrovací raznice ST20/PG13 (20,4 mm)  |
| 44068         | Děrovací raznice ST25 (25,4 mm)   |
| 44073         | Děrovací raznice ST32 (32,5 mm)   |
| 44078         | Děrovací raznice ST40 (40,5 mm)   |
| 44083         | Děrovací raznice ST50 (50,5 mm)   |
| 44088         | Děrovací raznice ST63 (63,5 mm)   |
| 44093         | Děrovací raznice PG16 (22,5 mm)   |

- Děrovací raznice až do 25,4 mm vyžadují použití 9,5 mm upínacího šroubu (44098) a 1 podložky č. 4 obsažené v sadě vymezovacích podložek (44108)  
- Děrovací raznice větší než 25,4 mm vyžadují použití 19 mm upínacího šroubu (44103) a podložek č. 1 a 2 obsažené v sadě vymezovacích podložek (44108).

#### Sada děrovacích raznic

| Katalogové č. | Sada děrovacích raznic obsahující raznice ST16/20/25/32/40 a matrice, 3 podložky, 2 upínací šrouby a 1 předvrták |
|---------------|--|
| 44113         | Sada děrovacích raznic   |