

Nástroje na děrování otvorů



Model HC300

RIDGID nástroj na děrování otvorů model HC300 je navržen k děrování otvorů v ocelových trubkách až do průměru 3" (76 mm). Různé velikosti otvorů umožňují použití tvarovek, jako jsou Mechanical T[®], Vic-O-Let[™], Weld-O-Let[™] a ostatních typů pro odbočky nenatlakovaných potrubí.

HC300 je vybaven upínacím sklíčidlem o kapacitě 1/2" (13 mm), která pokryje otvory všech velikostí až do průměru 3" (76 mm) a standardní unašeče kruhových děrovačů až do 7/16" (11 mm). Integrovaný motor a redukce rychlosti optimalizuje výkon a životnost pily v rozsahu použití. Jednoduchá rukojeť a spínač ON / OFF umožňují snadné ovládání. Kompaktní dvoudílné provedení, umožňuje použití modelu HC300 ve stísněných prostorách a na obtížně dosažitelných místech.

Model HC300 nabízí skvělé funkce, které ho předurčují do bezkonkurenčního pole s obchodním výkonem.

- Dvoudílná konstrukce s rychlou montáží. Tato unikátní konstrukce umožňuje snadné přenášení s jednoduchou montáží a přípravou na práci. Kromě toho s hmotností pouhých 14 kg (31 lb) lze děrovačku snadno rozložit na dva lehčí celky, což ulehčí přepravu a poskytne dostatečný komfort pro obsluhu. To je obzvláště užitečné při práci na žebříku nebo nad hlavou.
- Aretování řetězu jednou rukou. Model HC300 je vybaven patentovaným řetězem s pružinou, který šetří čas a podstatně pomáhá při přípravě a provozu.
- Ergonomické provedení. Se všemi ovládacími prvky obsluze na dosah, stroj byl vyvinut pro dosažení maximální produktivity.
- Vysoké otáčky. Se silným 1200W, 11A motorem dosahuje model HC300 360 ot/min, což umožňuje rychlé děrování otvorů a dosažení optimální životnosti kruhového děrovače.
- Horizontální a vertikální plochy pro zajištění kolmého vrtání.

Standardní vybavení

- Jeden nástroj na vrtání otvorů (základní deska a sestava motoru).
- Jedna klíčka sklíčidla.

Příslušenství

- Kruhové děrovače.
- R2S Unašeč s pevnou stopkou.
- Převážný kufr.

Specifikace

- Motor: univerzální, 230 V, 11 A, 1200 W.
- Otáčky: 360 (bez zatížení).
- Rozsah vrtání otvorů: do 76 mm (3").
- Průměr upínacího sklíčidla: 1,6 mm (1/16") - 13 mm (1/2").
- Rozsah potrubí pro připevnění: 38 mm (1 1/2") do 200 mm (8").
- Hmotnost: 14 kg (31 lb).
- Výška: 32,5 cm (12.8").
- Délka: 30 cm (11.9").
- Šířka: 33,5 cm (13.2").
- Pro snadnější montáž lze základnu a motor oddělit.

Údaje pro objednání

Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Hmotnost	
			lb.	kg
76787	HC300	Nástroj na děrování otvorů 3" (76 mm), 230 V, 50/60 Hz	31	14
16671	R2S	Unašeč s pevnou stopkou	3/4	0,3
84427	–	Transportní kufřík HC-450/HC-300	19	8,6
77017	–	Klíčka sklíčidla	1/4	0,1

Poznámka: Model HC300 není určen pro navrtávání otvorů pod tlakem.

Poznámka: Při vrtání otvorů 1 1/4" (32 mm) a větších použijte unašeč R2S.