

Úkosování trubek

Novinka



TBM-36 fixační přípravek

B-500 Mobilní úkosovač trubek

B-500 mobilní úkosovač trubek vytváří vysoce kvalitní úkosy během 45 sekund* bez jiskření či plamenů. Kompaktní provedení s rychlým připevněním na trubku o průměru 4" (100 mm) a větší a maximální tloušťkou stěny 1/2" (12,7 mm) a vytvoří konzistentní úkosy v jednom kroku.

*Čas měřený u 10" ocelové roury třídy 40.

EFektivita

- Rychlé sestavení a provoz. Nastaví se a provede úkos na 12" (300 mm) rouře třídy 40 za méně než 2 minuty.
- Roura je ihned po vytvoření úkosu chladná na dotek a připravena k okamžité manipulaci a svařování.
- Snadno se používá bez ohledu na úroveň náročnosti; LED kontrolky rychlosti monitorují optimální výkon.
- Méně čištění bez žádného abrazivního prachu a větších třísek na menším třískovém poli.

Konzistence

- Povrchová úprava jako při obrábění díky současné práci 6 nožů.
- Přesný úhel úkosu po celém obvodu roury umožňuje ukosování v jednom kroku.
- Volba ze 3 úkosovacích úhlů (37,5°, 30°, 45°), které odpovídají všem potřebám při svařování.
- Nastavitelná šířka záběru od 0" do 3/16" (4,8 mm), která splňuje požadavky svářečů.

Bezpečnost

- Žádná šance ztráty kontroly nad procesem.
- Patentovaný upínací systém zajistí pevné připojení stroje na rouře.
- Bez jiskření a plamenů.

Specifikace

- Kapacita – 3 1/2" (100 mm) trubky a větší, ploché plechy; ocel a nerez.
- Tloušťka stěny trubky / tloušťka plechu – min. 4,8 mm (0,188")/max. 12,7 mm (0,50").
- Úkosovací úhly – 37,5°, 30° a 45°.
- Úkosovací hlava – vhodná pro ocel a nerez.**
- Šířka záběru – 0" - 3/16" (4,8 mm) ve zvyšujících se krocích po přibližně 1/32" (0,8 mm).
- Typ motoru – 230 V / 115 V, 50 / 60 Hz, univerzální.
- Provozní otáčky – 950 ot/min (bez zátěže).
- Hmotnost – 24 kg.
- Rozměry – 40,1 × 29,2 × 33,8 cm (D × Š × V).
- Standardní sada – úkosovačka, ruční klika, úkosovací hlava 37,5° 30°, 45°, 6-4 hranné řezné nože, momentový klíč, šrouby.

**Rozsah použití, materiál, průměr trubky, tloušťka stěny, povlak, obslužné funkce a pod. jsou všechno klíčové faktory, které určují životnost řezných nožů. Úkosovací hlava a řezné nože jsou optimalizované pro standardní bezešvé ocelové roury A53; u ostatních materiálů lze očekávat sníženou životnost nožů.

Katalogové č.	Modelové č.	Popis	Hmotnost	
			lb.	kg
55098	B-500	Mobilní úkosovačka s/30° úkosovací hlavou, 230 V		24
49303	B-500	Mobilní úkosovačka s/37,5° úkosovací hlavou, 230 V		24
55093	B-500	Mobilní úkosovačka s/45° úkosovací hlavou, 230 V		24
56823	B-500	Mobilní úkosovačka s/30° úkosovací hlavou, 115 V		24
53543	B-500	Mobilní úkosovačka s/37,5° úkosovací hlavou, 115 V		
56828	B-500	Mobilní úkosovačka s/45° úkosovací hlavou, 115 V		
48858	–	30° úkosovací hlava s/6 nožů, 1 mazací tuk, 8 šroubů		1,1
48863	–	37,5° úkosovací hlava s/6 nožů, 1 mazací tuk, 8 šroubů		1,1
48868	–	45° úkosovací hlava s/6 nožů, 1 mazací tuk, 8 šroubů		1,1
48873	–	Balení 6 nožů, 1 mazací tuk, 2 šrouby, pouzdro		0,09
55023	TBM-36	Fixační přípravek (adaptér pro upevnění úkosovače)		15