

Kamerový inspekční systém SeeSnake® microReel

1 1/2" až 4 / 5" (40 až 110 / 125 mm)* potrubí o délce až 100' (30 m).

Inspekční video systém SeeSnake microReel se vyznačuje malou velikostí a velkou manévrovatelností pro prohlížení potrubí o malých průměrech s ostrými ohyby. Projde ohyby 90° ve většině potrubí o průměru 2" (50 mm).

- Lehké a kompaktní provedení má poloviční velikost běžných inspekčních systémů, snadno se naloží do servisního vozidla a dopraví na pracoviště.
- Kompatibilita s více monitory, se stávajícími monitory SeeSnake nebo s digitální inspekční kamerou micro CA-350.
- Odolná a spolehlivá konstrukce s pružinovou sestavou kamerové hlavy z tvrzené nerezové oceli pro dlouhou životnost a s diodami o vysoké intenzitě světla s dlouhou životností pro vynikající zobrazení.
- Zaměnitelné bubny umožňují výměnu vnitřního bubnu podle potřeby pro ještě více flexibility. (řada L100, D65S a N85S).
- Tužší tlačný kabel než microDrain umožňující revize potrubí do 100' (30 m).

Specifikace

- Kapacita potrubí – 1 1/2" až 4 / 5" (40 až 110 / 125 mm)*.
- Maximální délka – 100' (30 m).
- Sonda – zabudovaná, 512 Hz.
- Průměr rámu cívky – 12.75" / 32 cm.
- Průměr kamery – 0.98" / 25 mm.
- Délka kamery – 1.48" / 37,6 mm.
- Průměr tlačného kabelu – .265" / 6,7 mm.
- Provozní teplota – 32° až 115 °F / 0° až 46 °C.
- Skladovací teplota – -4° až 158 °F / -20° až 70 °C.
- Rozlišení videozáznamu – 768 x 576 pixelů.
- Osvětlení – 6 LED
- Vodotěsná hloubka – 266' (81 m) (bez monitoru)
- Počítadlo – volitelné (L100C)
- Vodicí kulička – 2 součástí dodávky

*4" (110 mm) při použití s inspekční kamerou micro CA-350. 5" (125 mm) při použití s monitorem SeeSnake.



100' (30 m) microReel L100 se sondou

Katalogové č.	Popis	Hmotnost	
		lb.	kg
35138	microReel L100 (SeeSnake) (PAL)	10.30	4,70
35148	microReel L100 (CA-350) (PAL)	10.30	4,70
40803	microReel L100 s inspekční kamerou micro CA-350 (PAL)	11.60	5,30
56668	microReel L100 s inspekční kamerou micro CA-350x (PAL)	11.60	5,30

100' (30 m) microReel L100C se sondou a počítadlem

Katalogové č.	Popis	Hmotnost	
		lb.	kg
35213	microReel L100C (SeeSnake) s počítadlem (PAL)	10	4,70
35218	microReel L100C (CA-350) s počítadlem (PAL)	10	4,70
40813	microReel L100C s inspekční kamerou micro CA-350 a počítadlem (PAL)	12	5,30
56673	microReel L100C s inspekční kamerou micro CA-350x a počítadlem (PAL)	12	5,30

Príslušenství

Katalogové č.	Popis	Hmotnost	
		lb.	kg
33108	Propojovací kabel pro monitor SeeSnake	0.65	0,31
33113	Propojovací kabel pro inspekční kameru CA-350	0.65	0,31
35228	Pouze bubne microReel L100 se sondou (230 V) (PAL)	5.50	2,50
35248	Pouze bubne microReel L100C se sondou a počítadlem (230 V) (PAL)	5.50	2,50

(SeeSnake) = Cívka obsahující tlačný kabel a kamerovou hlavu s propojovacím kabelem pro monitor SeeSnake (CA-350) = Cívka obsahující tlačný kabel a kamerovou hlavu s propojovacím kabelem pro monitor CA-350

Potrubní vodička

Katalogové č.	Popis	Hmotnost	
		lb.	kg
47793	36 mm potrubní vodička, pojme 25 mm kameru (balení po 1)	–	–
35338	45 mm potrubní vodička, pojme 25 mm kameru (balení po 2)	–	–
40598	60 mm potrubní vodička, pojme 25 mm kameru (balení po 2)	–	–
46708	85 mm potrubní vodička, pojme 25 mm kameru (balení po 2)	–	–
46713	125 mm potrubní vodička, pojme 25 mm kameru (balení po 2)	–	–