

Vrtání s použitím diamantu



Vrtací systém model HC-2W

Vlastnosti pohonné jednotky

- Univerzální: vhodný pro vrtání za sucha i za mokra.
- Ruční vrtání do cihelného zdiva do průměru 5/4" (132 mm), ruční vrtání za mokra do betonu do průměru 3/4" (82 mm); vrtání za mokra do železobetonu do průměru 5/4" (132 mm) s použitím stojanu (Kat. č. 59016).
- Regulace průtoku vody umístěná na rukojeti pro optimální chlazení při ruční obsluze.
- Kontrolka přetížení (LED) poskytuje při vrtání vizuální přehled.
- Vnější vodní těsnění pro snadnou výměnu.
- Dodává se v kovovém kufříku.

Technické specifikace motoru

- Dvourychlostní motor 1800 W, (800 / 1570 ot/min).
- Vřeteno: 1/2" (12,7 mm) BSP (vnější).
- Adaptér: 1/2" (12,7 mm) (vnější) na 1/2" (12,7 mm) (vnitřní) součástí dodávky (Kat. č. 68426).
- Použití odsavače prachu (Kat. č. 68416) a vodícího vrtáku se doporučuje při suchém vrtání.
- Mechanická ochranná spojka proti přetížení.
- Dlouhá elektrická šňůra s vestavěným proudovým chráničem (PRCD) pro bezpečnost obsluhy.
- Snadno vyměnitelné uhlíky.
- Hmotnost nástroje: 6,0 kg (13 1/4 lb.).

ŘEZÁNÍ A VRTÁNÍ



Vlastnosti stojanu

- Doporučuje se pro stabilnější vrtání s nářadím HC-2(W).
- Ukazatel středu vrtané díry, ukazatel hloubky vrtané díry pro přesné vrtání.
- Vestavěné vodováhy a 4 seřizovací šrouby pro kolmé vrtání.
- Kombinovaná základní deska pro upevnění vakuem nebo kotevními šrouby.





Technické specifikace stojanu

- Max. kapacita 132 mm (5¼").
- Max. hloubka posuvu: 450 mm (17¾").
- Vrtací úhel až 45°.
- Dodává se s pryžovým těsněním pro vakuovou základní desku.
- Rozměry stojanu (d x š x v): 400 mm (15¾") x 230 mm (9") x 700 mm (27½").
- Nízká hmotnost: 8,5 kg (18¾ lb.).

Údaje pro objednání

| Katalogové č. | Č. modelu | Popis | Hmotnost | | Stand. balení |
|---------------|-----------|--|----------|------|---------------|
| | | | lb. | kg | |
| 26721 | HC-2W | HC-2W, ruční vrtačka pro suché a mokré vrtání, 230 V, PRCD | 13¼ | 6,0 | 1 |
| 26741 | HC-2W-C | 230 V dodává se s odsavačem prachu a klíči | 14 | 6,4 | 1 |
| 59016 | – | Stojan HC-2 + upínací sada | 15½ | 7,0 | 1 |
| 26381 | – | HC-2W, 230 V + stojan + upínací sada | 28½ | 13,0 | 1 |
| 53036 | HC-2C I | Ruční vrtačka pro suché a mokré vrtání, 230V, PRCD | 28½ | 13,0 | 1 |

Příslušenství

| Katalogové č. | Popis | Hmotnost | | Stand. balení |
|---------------|---|----------|-----|---------------|
| | | lb. | kg | |
| 68526 |  Vodní sběrač pro ruční vrtání za mokra do 4¾" (112 mm) Poznámka: vodní sběrač vyžaduje použití vložek: podrobnosti viz strana 6.18. | – | – | – |
| 68956 |  Náhradní pryžové těsnění pro vakuovou základní desku | ¼ | 0,1 | 1 |
| 75566 |  Vodní sběrač ø 5¼" (ø 132 mm) pro stabilní použití, obsahuje upevňovací svěrku, dodává se s 1 pryžovým těsněním | 2¼ | 1,0 | 1 |
| 75576 |  Pryžové těsnění pro kroužek sběrače vody HC-2(W) | ¼ | 0,1 | 1 |