

Dřezová čistička K-45AF



Spirála 3/8" (10 mm) u modelu K-45AF-5 rozšiřuje možnosti použití čističky i na odpadní potrubí 2 1/2" (75 mm).



Model K-45AF rychle zprůchodní ucpaná potrubí. Vysouvá a zatahuje spirálu bez zařazování zpětného chodu motoru.

Pro odpadová potrubí 3/4" (20 mm) až 2 1/2" (75 mm)

K-45AF je skvělá pro čištění malých potrubí. Zprůchodňuje ucpané toalety, umyvadlové odpady, pisoáry a vanové/sprchové odtoky.

- 1/4" (6 mm) spirály jsou nevhodnější pro potrubí 3/4" (20 mm) až 1 1/2" (40 mm).
- 5/16" (8 mm) spirály jsou nevhodnější pro potrubí 3/4" (20 mm) až 1 1/2" (40 mm).
- 3/8" (10 mm) spirály jsou nevhodnější pro potrubí 1 1/2" (40 mm) až 2 1/2" (75 mm).
- Inovativní obousměrný autoposuv AUTOFEED® udržuje čisté ruce a pracoviště a zkracuje pracovní dobu. Posunujte a navíjejte spirálu stisknutím páky bez zastavování motoru.
- Lehká, snadno ovladatelná, nevyžaduje žádné nastavování.
- Pohonná jednotka s variabilní rychlostí otáčí spirálou při 0 - 600 ot/min.
- Dvoudílný vnější obal s otočným uzávěrem a s vyměnitelným vnitřním bubnem.
 - Usnadňuje výměnu spirály; snadná volba správné spirály pro danou práci.
 - Vnitřní buben zabraňuje úniku vody a výrazně snižuje nebezpečí přetočení spirály uvnitř bubnu.
 - Bubny vůbec nereziví ani se nedeformují.
- Kapacita bubnu: 50' (15 m) spirály 5/16" (8 mm) nebo 35' (11 m) spirály 3/8" (10 mm).
- Dodává se s rukavicemi pro čištění odpadů RIDGID® a návodem k použití.

Katalogové č.		Modelové č.	Popis	Hmotnost	
110 V (UK)	230 V*			lb.	kg
37338	36033	K-45AF	Čistička s: – Spirála C-11C 5/16" (8 mm) x 25' (7,6 m) s výplní a s vnitřním bubnem	13,8	6,5
37343	36043	K-45AF-5	Čistička s: – Spirála C-11C 5/16" (8 mm) x 25' (7,6 m) s výplní a s vnitřním bubnem – Spirála C-6, 3/8" (10 mm) x 25' (10,7 m) s vnitřním bubnem – T-250, pětídílná sada nástrojů pro 3/8" (10 mm) spirálu – Transportní kufřík C-6429	34	15,4

*230 V jednotky jsou vybaveny Euro zásuvkou CEE 7/17.