

Lokátor NaviTrack Scout®



Lokátor NaviTrack Scout®

Lokátor NaviTrack Scout je určen pro řešení nejnáročnějšího vyhledávání dálkového vysílače (sondy) pomocí víceměrové lokační technologie.

- Víceměrová anténní technologie NaviTrack Scout vidí po celou dobu veškerý signál. Stačí pouze maximalizovat sílu signálu a našli jste cíl. Žádné nuly nebo falešné špičky, které by komplikovaly vyhledávání.
- Tento vyhledávač ověřuje vyhledávanou polohu pomocí zobrazení mikromapování pro označení výrazných oblastí před a za cílem a tím zaručuje přesné vyhledání.
- Jakmile jste nad cílem, hloubka se automaticky vypočítá a zobrazí.

Specifikace

- Frekvence sondy – 512 Hz, 640 Hz, 874 Hz a 33 kHz.
- Aktivní frekvence vyhledávání vedení – 512 Hz, 8 kHz a 33 kHz.
- Pasivní vyhledávání výkonu – 50 Hz, 60 Hz.
- Vyhovuje požadavkům FCC, třída B, a EN 55022, třída B.
- Napájení – 4 baterie typu C. (Je součástí)
- Výdrž akumulátoru – přibližně 24 hodin.
- Hmotnost – 3.0 lbs. (1,4 kg).
- Délka – 11.2" (28,4 cm).
- Šířka – 4.3" (10,9 cm).
- Výška – 22" (56 cm).
- Provozní teplota – -4 °F až 122 °F (-20 °C až 50 °C).
- Skladovací teplota – -4 °F až 140 °F (-20 °C až 60 °C).

Katalogové č.	Popis	Hmotnost	
		lb.	kg
19243	Lokátor NaviTrack Scout	3.00	1,4

Příslušenství

Katalogové č.	Popis	Hmotnost	
		lb.	kg
16728	Vysílací sonda, 512-AAA	0.40	0,18

Náhradní díly

Katalogové č.	Popis
12543	Značkovače s držákem
20248	Transportní kufřík Scout