

Kontrola a měření

micro HM-100 Teploměr a vlhkoměr

Teploměr a vlhkoměr micro HM-100 je profesionální, snadno ovladatelné zařízení k přesnému měření teploty a vlhkosti vzduchu. Obě naměřené hodnoty (% relativní vlhkosti a °C nebo °F) se okamžitě a současně zobrazí na dvojitým podsvíceném displeji.

Přístup k systémům kontrolujícím kvalitu vnitřního ovzduší, klimatizace, ventilace a skladovacích podmínek je nyní otázkou „stisknutí tlačítka“.

Přístroj micro HM-100 také automaticky vypočítá rosný bod a teplotu mokrého teploměru, zatímco jeho snímač kapacity snadno odolá účinkům kondenzace a vysokých teplot, čímž se skvěle hodí pro použití u jakékoliv aplikace vytápění, ventilace či klimatizace.

Vlastnosti

- Snadné a přesné měření teploty a vlhkosti vzduchu
- Kalkulace rosného bodu a teploty mokrého teploměru

Specifikace

- Napájení – 9V baterie (součástí dodávky)
- Displej – 4½ dvojitý podsvícený LCD
- Měření – vlhkost, teplota, rosný bod, teplota mokrého teploměru
- Rozsah měření vlhkosti – 0% až 100% RV
- Přesnost měření vlhkosti – $\pm 2\%$ RV
- Teplotní rozsah – $-30\text{ }^{\circ}\text{C}$ – $100\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Přesnost měření teploty – $\pm 0,5\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Čas odezvy – 30 sekund
- Typ snímače – kapacitní
- Podržení údajů – ano
- Hodnoty MAX/MIN – ano
- Automatické vypnutí – ano, po 15 minutách (lze vypnout)
- Včetně měkkého přenosného pouzdra a 1x 9V baterie.



Katalogové č.	Popis	Hmotnost	
		lb.	kg
37438	micro HM-100 Teploměr a vlhkoměr	0,44	0,20

