

## Tlaková vodní čistička KJ-3100



Model KJ-3100 s demontovanou hadicovou cívkou

### Pro odpadová potrubí 2" (50 mm) až 10" (250 mm)

Přenosná tlaková vodní čistička KJ-3100 poskytuje skutečný pracovní tlak 3 000 psi (205 barů) pro použití ve velkých komerčních a průmyslových aplikacích. Tato čistička poháněná 2" (50 mm) až 10" (250 mm) potrubím vysoce pružnou a lehkou hadicí, která vysokým vodním tlakem proráží kalové, mýdlové, tukové a sedimentové ucpávky. Při zpětném tažení hadice tlakově vyčistí potrubí, vypláchne nečistoty a vrátí odpadovému potrubí jeho plnou průtokovou kapacitu. To vše bez použití škodlivých chemikálií.

- **Výkon:** Skutečný pracovní tlak 3 000 psi (205 barů) a průtok 5,5 GPM (21 l/min) zaručí rychlé a účinné vyčištění potrubí.
- **Lehká hadice:** Hadice s nylonovým opletem má výrazně nižší hmotnost a vyšší pružnost, aniž by se snížila její tuhost. Zpětný tah vodního paprsku tak může pohánět hadici hlouběji do potrubí.
- **Kompletní:** KJ-3100 má odnímatelnou hadicovou cívku, není proto nutné kupovat drahé přenosné hadicové cívky. Standardní sestava se dodává s vybavením pro použití ve vnitřních i vzdálených aplikacích.
- **Pohodlí:** Pro snazší nakládání na servisní vozidlo lze hadicovou cívku úplně demonstrovat. Pro plný přístup k benzínové nádrži a vzduchovému filtru motoru prostě jenom odklopte hadicovou cívku dopředu.
- **Manipulovatelnost:** V kategorii tlakových vodních čističek 3 000 psi (205 barů) pro silné zatížení je RIDGID KJ-3100 jednou z nejlépe manipulovatelných tlakových čističek na trhu. Navíc na svém dvoukoleovém vozíku snadno projede dveřmi standardního rozměru a může velice snadno překonávat těsné zatáčky.
- **Pulzní cyklus:** Pro zdolávání obtížných ohybů a sifonů zapněte funkci pulzní cyklus čističky KJ-3100.
- **Kvalita a spolehlivost:** Třicetistné čerpadlo s korozivzdornou kovanou mosaznou hlavou. Díky převodovce může čerpadlo běžet na nižší (optimální) otáčky. Nižší počet fitinků, hadic a součástek minimalizuje netěsnosti a prostoje a tím šetří váš pracovní čas.
- **Univerzální:** Souprava pro tlakové mytí a chemický injektorový systém čistí spirály, nástroje a jiná silně znečištěná zařízení.
- **Rychlé startování:** Benzínový motor 16 HP se snadným startováním startovací šňůrou. Vybavení: ON/OFF vypínač; palivový uzávěr; ovládání sytiče a klapky; snadný přístup k plnění a měrci oleje.

### Dodávané vybavení

Katalogové č.	Modelové č.	Popis	Hmotnost	
			lb.	kg
37413	KJ-3100	Tlaková vodní čistička KJ-3100 s pulzním cyklem – NPT trysky H-111 a H-112 1/4" – H-38 Hadicová cívka s vysokotlakou hadicí 200' (61 m) x 3/8" (vnitř. prům.) – Vysokotlaká/mycí hadice 50' (15 m) x 3/8" (vnitř. prům.) – Nožní ventil FV-1 – Nástroj na čištění trysek – Mycí pistole HW-30 – Kořenová řezná tryska Root Ranger – Hadice s rychlospojkou HF-4	272  (214 bez hadicové cívky)	125  (97 bez hadicové cívky)