

## Elektrická válcovačka obvodových drážek, model 916



Model 916 strojní pohon 300 není součástí standardní výbavy.

Válcovačka obvodových drážek RIDGID® model 916 je nejodolnější a nevykonnější dodávané lehké přenosné zařízení. Protože má pevné odolné litinové tělo, je zařízení schopno odolávat velkému zatížení, a přesto je dostatečně lehké pro snadnou přepravu. Je vybaveno podávacím mechanismem s jedním zdvihem, který umožňuje přesnou obsluhu rychle a bez námahy.

### Vlastnosti

- Určeno speciálně pro válcování drážek přímo na staveništi.
- Rychlá a snadná instalace na RIDGID® strojní pohon model 300, model 535, model 300 Compact a zařízení model 1233. Viz kapitola 4 v katalogu.
- Vačkové ovládání pohonu – znamená minimální zátěž obsluhy při výrobě obvodových drážek.
- Odolné litinové tělo vydrží i široké použití v terénu.
- Šroub pro nastavení hloubky oddělený od podávacího mechanismu zajišťuje konzistentní hloubku drážky.
- Nízká hmotnost, pouze 15 kg (33 liber), umožňuje snadnou přepravu a uskladnění.
- Zabudovaná rukojeť pohonu je součástí celého zařízení. Nejsou zapotřebí žádné další nástroje.
- Volitelné sady kladek pro: trubky z mědi 2" - 6" (typy K, L, M, DWV) a oceli 1" řady 10, 40.
- Volitelné sady válců 1¼" - 1½" a 2" - 6" AWWA (American Water Works Association).
- Snadný servis – kladky pro posouvání a drážkování jsou snadno vyměnitelné.

### Standardní vybavení

- Jedna 1¼" - 6" sada drážkovacích kladek pro ocel. (1¼" - 6" Ř. 10, 2" - 3" Ř. 40).

Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Hmotnost	
			lb.	kg
45007	916	Drážkovačka pro 300 Power Drive	33	15
60382	916	Drážkovačka pro 535	33	15
48307	916	Drážkovačka pro 300 Compact / 1233	33	15
Příslušenství				
45397	–	Standardní hnací hřídel s ložiskem 1¼" - 6"	4.6	2.1
45587	–	Standardní kladka na válcování drážek s ložiskem 1¼" - 6"	1.4	0.6
45347	–	Sada kladek pro 1" Ř. 10, 40 (volitelná)	6	2.6
45352	–	Sada kladek pro měď (volitelná)	6	2.6
69667	–	Sada kladek pro 1¼" - 1½" AWWA (volitelná)	6	2.6
69692	–	Sada kladek pro 2" - 6" AWWA (volitelná)	6	2.6
67662	–	Adaptační spojka pro 300 Compact*	30	13.6
76822	–	Palcová obvodová měrka	0.5	0.1
76827	–	Metrická obvodová měrka	0.5	0.1

*Poznámka: Sada kladek sestává z drážkovací kladky a kladky pohonu.*

*\* Adaptační spojka umožňuje připojení válcovací drážkovačky 916 pro strojní pohon 300 (#45007) k 300 Compact.*