

## Bubnová čistička K-400



Model K-400 s AUTOFEED®

### Pro odpadová potrubí 1½" (40 mm) až 4" (110 mm)

K-400 nabízí několik jedinečných funkcí se snadným ovládním pro usnadnění nejnáročnějšího čištění odpadů.

- ¾" (10 mm) spirála je nevhodnější pro potrubí 1½" (40 mm) až 3" (90 mm) .
- ½" (12 mm) spirála je nevhodnější pro potrubí 3" (90 mm) až 4" (110 mm) .

Provedení s elegantním profilem je model K-400, vynikající pomocník pro čističe odpadů, instalatéry, oddělení údržby budov a firem zabývajících se správou nemovitostí s následujícími přednostmi:

- Vestavěný přepravní pojezd umožňuje snadné přemístění na pracoviště a zpět. Velká kola pro velké zatížení s nalisovanými pryžovými obručemi, umožňující snadnou jízdu na nerovném povrchu a po schodech.
- Zabudované teleskopické madlo umožňuje prodloužení výšky madla při přepravě.
- Systém ovládní spirály zastaví otáčení bubny, když čistící nástroj uvízne v ucpávce; sníží se tím nebezpečí, že se spirála v bubnu překroučí a obsluze to signalizuje, že se narazilo na ucpávku.
- Použití pevné ¾" (10 mm) nebo ½" (12 mm) integrálně vinuté (IW) spirály „s pevnou výplní“, která je robustní a odolná zkroucení.
- AUTOFEED® se nabízí volitelně. Tento patentovaný automatický posuv spirály zavádí spirálu do potrubí a zpátky. Při změně směru autoposuvu AUTOFEED® se spirála zasouvá zpět do bubnu.

### Specifikace

- Kapacita bubnu: 100' (30,5 m) spirály o průměru ¾" (10 mm) nebo 75' (22,5 m) spirály o průměru ½" (12 mm).
- Motor: motor 380 W, 230 V otáčí spirálou při 165 ot/min.
- Hmotnost (Pouze čistička): 45 lb (20,4 kg).
- Rozměry: délka 21" (53 cm) 24" (61 cm) s autoposuvem AUTOFEED®, výška 23" (58,5 cm) šířka 17" (43,2 cm).

Všechny modely čističky K-400 se dodávají s rukavicemi RIDGID® pro čištění odpadů s návodem k použití a názorným videem.

Katalogové č.	Modelové č.	Popis	Hmotnost	
			lb.	kg
27028	K-400 s C-32 IW	Čistička K-400 s rukavicemi RIDGID pro čištění odpadů – C-32 IW ¾" (10 mm) x 75' (23 m) (integrálně vinutá) spirála s pevnou výplní – Sada nástrojů T-260 obsahuje: – T-202 soudkový vrták – T-205 C-nůž – T-211 srdcovitý vrták – A-13 rozpojovací klíč	68	31
28098	K-400 AF s C-32 IW	Čistička K-400 s rukavicemi RIDGID pro čištění odpadů – AUTOFEED® – C-32 IW ¾" (10 mm) x 75' (23 m) (integrálně vinutá) spirála s pevnou výplní – Sada nástrojů T-260	79	36
27033	K-400 s C-45 IW	Čistička K-400 s rukavicemi RIDGID pro čištění odpadů – C-45 IW ½" (12 mm) x 75' (23 m) (integrálně vinutá) spirála s pevnou výplní – Sada nástrojů T-260	81	37
28103	K-400 AF s C-45 IW	Čistička K-400 s rukavicemi RIDGID pro čištění odpadů – AUTOFEED® – C-45 IW ½" (12 mm) x 75' (23 m) (integrálně vinutá) spirála s pevnou výplní – Sada nástrojů T-260	93	42