


Vrtací komponenty



Mokrě

Jak vrtat s modelem HC-2(W), RB-3W?



Suché

Adaptér o průměru 1/2" na 1/2" (vnitřní) Kat. č. 68426

Vrtací korunka pro vrtání za mokra 1/2" (vnější)

Vrtací korunka pro vrtání za mokra 1/4" (vnitřní)

Kombinovaný adaptér o průměru 1/2" (vnitřní) na 1/4" (vnější) + 1/2" (vnitřní) Kat. č. 83616

Kat. č. 68426 standardně dodáváno s HC-2
Kat. č. 68426 & 83616 standardně dodáváno s RB-3W

Vodící šroubový vrták

Odsávač prachu Kat. č. 68416

Držák vodícího vrtáku 1/2" (vnitřní) na 1/2" (vnější) Kat. č. 52566

Vrtací korunka pro vrtání za sucha 1/2" (vnitřní)

Navrtávací vodící vrták

V-1225 Kat. č. 27851
V-1250 Kat. č. 27861

Vyhazovací klíč pro unášec Kat. č. 52626

Při vrtání průměru > 3/4" (82 mm) se doporučuje použít vodící vrták.



Ruční mokré vrtání se segmentovou diamantovou korunkou

1/2" BSP (vnější) připojení:

- Všechny korunkové vrtací stroje s připojením 1/2" (12,7 mm) (vnitřní).
- Současné modely RIDGID®: HC-2, HC-2W, RB-3W.
- Předšlé modely RIDGID®: RB-204, RB-125.



Průměr (mm)	Katalogové č.	Celková délka		Segment: v x š	
		palce	mm	palce	mm
10	42246	8	200	1/4 x 1/16	7,0 x 2,0
12	42256	8	200	1/4 x 1/16	7,0 x 2,0
14	42266	8	200	1/4 x 1/16	7,0 x 2,0
16	42276	8	200	1/4 x 1/16	7,0 x 2,0
18	42286	8	200	1/4 x 1/16	7,0 x 2,0
20	42296	13 3/4	350	1/4 x 1/16	7,0 x 2,0
22	42306	13 3/4	350	1/4 x 1/16	7,0 x 2,0
25	42316	13 3/4	350	1/4 x 1/16	7,0 x 2,0
28	42336	13 3/4	350	1/4 x 1/16	7,0 x 2,0
30	42346	13 3/4	350	1/4 x 1/16	7,0 x 2,0
32	52066	13 3/4	350	1/4 x 1/16	7,0 x 2,0
35	57296	13 3/4	350	1/4 x 1/16	7,0 x 2,0
40	52076	13 3/4	350	1/4 x 3/32	7,0 x 2,5
52	52086	13 3/4	350	1/4 x 3/32	7,0 x 2,5
62	52106	13 3/4	350	1/4 x 3/32	7,0 x 2,5
72	52096	13 3/4	350	1/4 x 3/32	7,0 x 2,5
82	52116	13 3/4	350	1/4 x 3/32	7,0 x 2,5
102	52126	13 3/4	350	1/4 x 1/8	7,0 x 3,0
112	52536	13 3/4	350	1/4 x 1/8	7,0 x 3,0

Průměry do 30 mm jsou také vhodné pro vrtání za mokra se stojanem.