

Elektrický pohon model 300, komplet



Standardní vybavení

- Elektrický pohon model 300 s nožním spínačem.
- Univerzální závitovací hlava, model 811A nebo 815A.
- Souprava univerzálních závitorezných nožů 1/2 - 3/4" pro slitinu.
- Souprava univerzálních závitorezných nožů 1 - 2" pro slitinu.
- Frézka, model 360: Velikost: trubka 1/8 - 2" (6 - 50 mm), tyč 1/4 - 7/8" (8 - 22 mm) s kotoučem F-3, 5/16 - 1" (8 - 25 mm) s řezným kotoučem E-1032.
- Odhrtovávací trn, model 341: Kladné zamykání, pětidrážkový kužel, pravotočivý 1/8 - 2" (6 - 50 mm). Speciální kombinovaný pravotočivý/levotočivý kužel odhrtovávacího trnu E863.
- Držák nástrojů model 311 s pákou.
- Stojan pro model 1206.
- Olejnice model 418 nebo nádrž na odpadní olej model 330.



| Katalogové č. | Č. modelu | Pohonná jednotka | Olejnice | Kapacita řezání závitů na trubkách | | Rychlost ot/min | Hlava | | Hmotnost | |
|---------------|-----------|---|----------|------------------------------------|----|-----------------|----------------------|-------------------------|----------|----|
| | | | | palce | | | Ruční otevírání 811A | Automat. otevírání 815A | lb. | kg |
| 12891 | 300C | 115 V, 25 - 60 Hz, univerzální, s manuálním mazáním | 418 | 1/8 - 2 | 38 | • | – | 187 | 85 | |
| 12881 | 300CA | 230 V, 25 - 60 Hz, univerzální, s manuálním mazáním | 418 | 1/8 - 2 | 38 | – | • | 185 | 84 | |
| 13181 | 300AC | 115 V, 25 - 60 Hz, univerzální, s manuálním mazáním | 330 | 1/8 - 2 | 38 | • | – | 209 1/2 | 95 | |
| 13191 | 300AAC | 230 V, 25 - 60 Hz, univerzální, s manuálním mazáním | 330 | 1/8 - 2 | 38 | – | • | 209 1/2 | 95 | |



Viz strany 4.12



Závitorezné hlavy, viz strana 4.16
Závitorezné nože, viz strana 4.30 - 4.32