

Standardní šňůrové lisovací kleště 32 kN

Rozsah 12 až 108 mm pro měď, ocel a nerez

Rozsah 10 až 75 mm pro PEX, vícevrstvé trubky

NOVINKA

Lisovací šňůrové kleště model RP 340-C

Nová generace ultrakompaktních lisovacích kleští 32 kN, naše vůbec nejlehčí šňůrové lisovací kleště. Servisní interval až po 42.000 lisovacích cyklech!

Pro klid duše, který šňůrové kleště poskytují, si vyberte lisovací kleště RP 340-C s napájecím adaptérem (kabel 5 m). Díky tomu, že mají všechny stejné funkce, použití a odolnost jako RP 340-B, jsou lisovací kleště RP 340-C tahounem pracoviště. Díky své o 23% nižší hmotnosti než předchozí šňůrový nástroj jsou kleště RP 340-C našimi nejlehčími šňůrovými lisovacími kleštěmi vůbec. Šňůrový napájecí adaptér kleští RP 340-C lze snadno odpojit a vyměnit (volitelně) za odnímatelný akumulátor 18 V Li-Ion a poskytnout tak uživateli všechny výhody šňůrových i bateriových lisovacích kleští.

Specifikace:

- Rozsah: 10 - 108 mm.
- 270° otáčení válce/čelisti.
- Hydraulické vysouvání tlačného pístu: 32 kN.
- Hmotnost: 3,53 kg (vč. 230 V napájecího adaptéru)
- Délka kabelu: 5 m
- Rozsah provozních teplot: 15°F až 122°F (-10°C až 50°C).
- Přibližná doba cyklu: 4 sekundy.
- Osvětlení LED pro nepřetržitý provoz v neosvětlených nebo málo osvětlených prostorách.
- Extrémně dlouhý servisní interval. Připomínka při 40.000 / odstavení při 42.000 lisovacích cyklech.
- Standardní sada obsahuje: lisovací kleště RP 340, 230 V napájecí adaptér a transportní kufřík.
- Kompatibilní s lisovacími čelistmi standardní řady od společnosti RIDGID a dalších výrobců.
- Pro použití na trubky z mědi, oceli, nerezové oceli, PEX a vícevrstvé trubky.

Lisovací šňůrové kleště a sady čelistí model RP 340-C

Katalogové č.	Popis	Hmotnost kg	Std. Balení
43283	RP 340-C + napájecí adaptér + kufřík	8,20	1
43288	RP 340-C + napájecí adaptér + kufřík + čelisti V 15 - 18 - 22 mm	13,70	1
43293	RP 340-C + napájecí adaptér + kufřík + čelisti V 15 - 22 - 28 mm	13,70	1
43298	RP 340-C + napájecí adaptér + kufřík + čelisti V 18 - 22 - 28 mm	13,70	1
43303	RP 340-C + napájecí adaptér + kufřík + čelisti TH 16 - 18 - 20 mm	13,70	1
43308	RP 340-C + napájecí adaptér + kufřík + čelisti TH 16 - 20 - 26 mm	13,70	1
43313	RP 340-C + napájecí adaptér + kufřík + čelisti U 16 - 18 - 20 mm	13,70	1
43318	RP 340-C + napájecí adaptér + kufřík + čelisti U 16 - 20 - 25 mm	13,70	1

Příslušenství

Katalogové č.	Popis	Hmotnost kg	Std. Balení
43343	Plastový kufřík	4,68	1
43338	230 V napájecí adaptér (5 m kabel)	0,80	1
43323	Akumulátor, 18 V 2,0 Ah Li-Ion	0,47	1
43328	Akumulátor, 18 V 4,0 Ah Li-Ion	0,71	1
43333	Nabíječka 230 V	0,72	1



Čelisti standardní řady pro systémy V (kovové)
Viz strana 10.8



Standardní čelisti pro systémy U nebo TH

(TOOL TIP)

Pravidelná kontrola a čištění čelistí, odstranění nánosů materiálu v blízkosti hrotů čelistí zabraňuje tvorbě otřepů na tvarovce a přilepení čelisti k tvarovce po nalisování.