

## Válcovačka obvodových drážek, model 975 Combo

**NOVINKA**



Model 975

Válcovačka obvodových drážek, Model 975 Combo, obsahuje dva nástroje v jednom. Stejně jako ostatní válcovací drážkovačky RIDGID® se model 975 připevňuje na strojní pohon RIDGID® 300 pro elektrické válcování drážek, avšak je také určen pro manuální válcovací drážkování pro fixní aplikace.

### Automatické vytyčování směru a měrka nastavení hloubky pro rychlejší a snadnější použití

Drážkovačka 975 Combo obsahuje novou, patentovanou technologii pro automatické vytyčování směru, což výrazně usnadňuje drážkování. Ať provádíte strojní či manuální drážkování, měrka AutoTrack udržuje trubku automaticky v záběru vůči drážkovačce v průběhu celého procesu drážkování. Model 975 obsahuje také měrku nastavení hloubky s pevným nastavením pro rychlejší a opakovatelné nastavení.

### Vyžaduje méně manuální síly

Při manuálním drážkování vyžaduje o 55% vyšší redukční poměr u modelu 975 méně manuální síly ve srovnání s konkurenčními manuálními válcovačkami drážek. To je obzvláště praktické při drážkování ve výškách.

### Odolnost a přenosnost

Pevná konstrukce z tvárné litiny znamená, že model 975 dokáže absorbovat náročné podmínky na pracovišti a zajistit pokaždé přesné drážky. Zabudovaná rukojeť umožňuje snadnou přenosnost modelu 975 mezi pracovišti.



### Model 975 Informace pro objednání a příslušenství

Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Hmotnost	
			lb.	kg
33033	975	975 Combo válcovačka obvodových drážek (ocel) pro 300 PD	26.1	11,9
33588	975	975 Combo válcovačka obvodových drážek (ocel) pro 300 Compact a 1233	56.1	25,5
33038	975	975 Combo válcovačka obvodových drážek (měď) pro 300 PD	26.1	11,9
67662	–	Adaptační spojka pro 300 Compact	15.9	7,2
33043	–	Sada válců pro 2" - 8" měděné trubky	4.5	2,1
76822	–	Pásový metr (palce)	0.5	0,1
76827	–	Pásový metr (cm)	0.5	0,1
30708	–	Prodloužení, 1/2" násady, blokování	0.5	0,1
30703	–	Rohatka, 1/2" násady s 90° ohybem	1.7	0,8



Stojany na trubky, viz strana 2.4.