



Model KJ-2200-C



Model KJ-2200

KJ-2200 BENZÍNOVÁ TLAKOVÁ VODNÁ ČISTIČKA

ČISTÍ ODPADY OD 32 DO 150 MM (1¼" - 6")

Tlaková vodná čistička KJ-2200 poháňa potrubím 40-150 mm vysoko pružnú a ľahkú hadicu, ktorá vysokým vodným tlakom preráža kalové, mydlové a tukové upchávky. Pri spätnom ťahaní hadice tlakovo vyčistí potrubia, vypláchne nečistoty a vráti odpadovému potrubiu jeho plnú prietokovú kapacitu. Trojcestné čerpadlo s koróziuvzdornou, kovanou mosadznou hlavou. Nižší počet fittingov, hadíc a súčiastok minimalizuje netesnosti a pretože a tým šetrí váš pracovný čas.

► SILNÝ TLAK

Skutočný pracovný tlak 150 bar (2200 psi) a prietok 9 l/min (2,4 GPM)

► BENZÍNOVÝ MOTOR

Benzínový motor 6,5 HP s ľahkým štartovaním štartovacou šnúrou

► JEDNODUCHÉ POUŽITIE

Stačí len naviesť hadicu do odpadovej rúry

► CELKOVÁ BEZPEČNOSŤ

Štandardné vybavenie obsahuje nožný ventil FV-1. Vďaka tomu je vzdialené a vnútorné použitie jednoduché a bezpečné. Činnosť čističky ovládate pri vstupe do odpadu, zatiaľ čo čistička zostáva vonku

► ČISTITE NIELEN ODPAD

Voliteľná tlaková umývacia súprava na umývanie špirál, nástrojov a ďalších silne znečistených zariadení

KATALÓGOVÉ Č.	MODELOVÉ Č.	POPIS
63877	KJ-2200	Štandardná benzínová tlaková čistička s pulznou funkciou: NPT trysky H-61, H-62, a H-64 ¼", NPT trysky H-71 a H-72 ¼", sifónová hadica 22.8 m x 4.8 mm (75' x ¾"), nožný ventil FV-1, nástroj na čistenie trysiek, krátká umývacia hadica H-1235 10.7 m x 12.7 mm (½" x 35')
63882	KJ-2200-C	Štandardná zostava ako uvedená vyššie plus: vozík H-30, vysokotlaková hadica 33 m x 4,8mm (110' x ¼")

