



RB-214/3 Vrtací Systém

Vlastnosti pohonné jednotky

- Rychloupínání vrtačky na stojan.
- Kontrolka přetížení (LED) poskytuje při vrtání vizuální přehled.
- Vnější vodní těsnění umožňuje snadnou výměnu.
- Výměnné uhlíky.
- Nucený chladicí systém pro použití v náročných podmínkách.
- Převodovka s integrovaným olejovým čerpadlem pro průběžné mazání.
- Transportní rukojeť na motoru.

Technické specifikace motoru

- Max. průměr vrtání 13 $\frac{3}{4}$ " (350 mm) s vodním sběračem.
- Třírychlostní motor (320 / 500 / 1030 ot./min.), 3.500 W.
- Mechanická, elektrická a tepelná ochrana.
- Dlouhá elektrická šňůra s integrovanou ochranou uživatele.
- Hmotnost motoru: 30 $\frac{1}{4}$ lb. (13,7 kg).

Vlastnosti stojanu





- Masivní Al sloupek odolný proti zkroucení.
- Tuhá základní deska pro upevnění kotevními šrouby.
- Rozpěrný šroub na sloupku.
- Pojezdová kolečka pro snadnou manipulaci.

Technické specifikace stojanu

- Max. rozsah použití 13 $\frac{3}{4}$ " (350 mm).
- Max. hloubka posuvu: 22" (560 mm).
- Vrtací úhel až 45°.
- Horizontální a vertikální vodováha a čtyři seřizovací šrouby pro kolmé vrtání.
- ukazatel středu vrtané díry pro přesné vrtání, ukazatel hloubky vrtané díry.
- Volitelné: základová deska pro upevnění podtlakem.
- Rozměry stojanu (d x š x v): 17" (430 mm) x 9 $\frac{7}{8}$ " (250 mm) x 43 $\frac{1}{4}$ " (1100 mm).
- Hmotnost stojanu: 37 $\frac{1}{2}$ lb. (17,0 kg).

Katalogové č.	Č. modelu	Popis	Hmotnost		Std. Balení
			lb.	kg	
35091	RB-214/3	RB-214/3, 230 V pohon + stojan + sada pro připevnění + klíče	68 $\frac{1}{4}$	31,0	1
35101	RB-214/3-C	RB-214/3, 230 V pohon + stojan + sada pro připevnění + základová deska pro upevnění podtlakem, čerpadlo a vzduchová hadice + klíče	75	34,0	1
35111	RB-214/3	RB-214/3, pohon 115 V + stojan + sada pro připevnění + klíče	68 $\frac{1}{4}$	31,0	1

Příslušenství pro stojan RB 208

Katalogové č.	Popis	Hmotnost		Std. Balení
		lb.	kg	
68346	 Základová deska pro upevnění podtlakem RB-214/3 (d x š x v): 13 $\frac{3}{8}$ " (340 mm), 20 $\frac{1}{2}$ " (520 mm), 1 $\frac{1}{2}$ " (40 mm)	11 $\frac{3}{4}$	5,3	x
74526	 Náhradní pryžové těsnění pro základovou desku pro upevnění podtlakem	$\frac{1}{4}$	0,1	1
84736	 Kroužek sběrače vody for RB-214/3; Dodává se s upevňovací svěrkou a jedním pryžovým těsněním	$\frac{5}{8}$	0,3	1
84746	 Pryžové těsnění pro kroužek sběrače vody RB-214/3	$\frac{5}{8}$	0,3	1