

## Elektrická tlaková vodní čistička KJ-1590 II



### Pro odpadová potrubí 1½" (40 mm) až 6" (150 mm)

Elektrická tlaková vodní čistička KJ-1590 II je vyrobena pro čištění odpadů. Vysoce pružná lehká hadice pronikne kalovými, mýdlovými a tukovými ucpávkami. Při zpětném tažení hadice tlakově vyčistí potrubí, vypláchne nečistoty a vrátí odpadovému potrubí jeho plnou volnou průtokovou kapacitu.

- **Výkonný:** Skutečný pracovní tlak 1160 PSI (80 bar) a průtok 4 GPM (15 l/min) zaručí rychlé a účinné vyčištění potrubí.
- **Snadné použití:** Hadice je potrubím poháněna zpětným tahem vodního paprsku. Stačí pouze navést hadici do odpadové trubky.
- **Pulzní cyklus:** Pro zdolávání obtížných ohybů a sifonů zapněte funkci pulzního cyklu modelu KJ-1590.
- **Přenosná:** Pojezd s koly pro silné zatížení velmi snadno přepraví čističku na místo práce.
- **Univerzální:** Volitelná tlaková mycí souprava k mytí spirál, nástrojů a dalších silně znečištěných zařízení.

- Výkonný motor 2,2 kW s ochranou proti přetížení.
- 3-pístové čerpadlo s pulzním cyklem.
- Pohodlné uložení hadic.
- Duální přívodní přípojka s nátrubkem pro zahradní hadici.
- Filtr přívodu, zpětná klapka a přívodní ventil.
- Robustní ocelová cívka s hadicí 20 m ¼" (¼" připojení).

Katalogové č.	Modelové č.	Rozsah mm	Popis	Hmotnost	
				lb.	kg
35511	KJ-1590 II	50 - 150	230V motor Standardní sada KJ-1590: – 58436 hnací tryska ¼" – 58446 Průniková tryska ¼" – Hadice 20 m x ¼"	115	52