

KONTROLA A MERANIE

micro CL-100 Samonivelačný krízový laser

RIDGID® micro CL-100 je krízový laser s vynikajúcim pomerením cena/výkonu. Vďaka „obsluhe jedným tlačidlom“ možno prístroj micro CL-100 veľmi ľahko používať a vykonať nivelačiu alebo vyrovnanie vo veľmi krátkom čase!

micro CL-100 okamžite vysielá veľmi dobre viditeľný vertikálny a horizontálny laserový lúč s milimetrovou presnosťou a automaticky kompenzuje nepresnosti aj na svahoch so sklonom 6°. Zariadenie má rozšírený vnútorný dosah 30 m a stačí ho nastaviť iba raz, vďaka zabudovanému otočnému podstavcu s rozsahom 360°.

Laser micro CL-100 sa dodáva v robustnom plastovom kufríku a balenie obsahuje okuliare na zvýraznenie laserového lúča a statív zadarmo!



38758
€ 99.-

SÚČASŤOU BALENIA JE
AJ STATÍV ZADARMO!



micro LM-100 Laserový merač vzdialenosťí

RIDGID® micro LM-100 je špičkový kompaktný laserový merač vzdialenosťí, ktorý vykonáva rýchle a presné merania vzdialenosťí až do 50 metrov. micro LM-100 má súčasťou malú veľkosť, ale je vybavený množstvom funkcií!

Funkcie sčítavania, odčítavania, výpočtu plochy/objemu, nepríameho a stáleho merania sú všetky ľahko dostupné cez klávesové skratky, pričom výsledky sú dobre čitateľné na jasnom LCD displeji s podsvietením. Na prístroji micro LM-100 je ochranný plášt, vďaka čomu je mimoriadne vhodný na použitie v náročných pracovných podmienkach.

micro LM-100 sa dodáva v mäkkom prenosnom púzdre a s dvoma batériami typu AAA.

36158
€ 99.-



micro IR-100 Bezdotykový infračervený teplomer

Novy RIDGID® micro IR-100 umožňuje jednoduché, rýchle a presné merania povrchovej teploty (-50 °C - 800 °C) jednoduchým stlačením tlačidla a nasmerovaním mimoľudne ostrých duálnych laserov triedy II na meraný povrch. Výsledky sú ihned zobrazia na duálnom LCD displeji s podsvietením.

Pomer vzdialenosťí k meranému miestu je 20 ku 1, čo umožňuje vykonávať merania z väčšej a bezpečnejšej vzdialenosťí. Zvukový a vizuálny alarm vysokej a nízkej teploty okamžite používateľa upozorňuje, že teploty dosiahli hodnotu mimo nastavených rozsahov.

micro IR-100 je vybavený aj závitom na statív a dodáva sa v mäkkom, prenosnom púzdre s 9V batériou.

36153
€ 99.-



micro CD-100 Detektor horľavých plynov

RIDGID® micro CD-100 umožňuje jednoduché a rýchle merania na rýchlu identifikáciu prítomnosti horľavých plynov. Detektor je vybavený pružinou sondou s dĺžkou 41 cm a je navrhnutý na detekciu metánu, propánu, oxídu uhofnatého, čpavku, vodíku, zemného plynu a mnohých iných horľavých plynov z bezpečnej vzdialenosťi.

micro CD-100 má robustný ergonomický dizajn s nastaviteľnou citivosťou, čo umožňuje rýchlu a presnú lokalizáciu úniku, a to aj pri najnižšej koncentrácií plynu. Funkcia Tri-Mode Detection™ poskytuje obsluhe flexibilitu, keďže si možno vybrať typ alarmu: vizuálny, zvukový alebo vibračný, ktorý sa dá nastaviť pre každé prostredie.

DISTRIBÚTOR

* Ceny platné do 31-12-2016. Ceny sa môžu meniť. Všetky ceny sú uvedené bez DPH.

Kompletný produktový rad Informácie pre objednávanie

Katalógové č.	Model č.	Popis	Hmotnosť (kg)	Std. balenie
37423	micro DM-100	Digitálny multimeter	0,38	1
37428	micro CM-100	Digitálny kliešťový multimeter	0,30	1
37438	micro HM-100	Merač teplôt a vlhkosti	0,20	1
36153	micro IR-100	Bezdotykový infračervený teplomer	0,30	1
36158	micro LM-100	Laserový merač vzdialenosťí	0,20	1
36163	micro CD-100	Detektor horľavých plynov	0,45	1
38758	micro CL-100	Samonivelačný krízový laser	0,54	1

RIDGID® uplatňuje politiku neutralitéj dejstvania a vývoja produktov, a vyrába ju s právo na zmenu dizajnu a technických údajov svojich produktov, bez predchádzajúceho upozornenia a bez zmeny dokumentačie.

micro DM-100

Digitálny multimeter
- odolný proti pádu a vodotesný



micro CL-100

Samonivelačný krízový laser



micro LM-100

Laserový merač vzdialenosťí



micro IR-100

Bezdotykový infračervený teplomer



micro HM-100

Teplomer a vlhkomer
- presné merania

UCELENÁ RADA PRÍSTROJOV NA KONTROLU A MERANIE



micro CD-100

Detektor horľavých plynov



micro CM-100

Digitálny kliešťový multimeter



micro DM-100

Digitálny multimeter



micro HM-100

Teplomer a vlhkomer



RIDGID®

Ridge Tool Europe
Schurhovenveld 4820
3800 Sint-Truiden
Belgium

Tel.: +32 (0)11 598 640
Fax: +32 (0)11 598 641
ridgid.ee@emerson.com
www.RIDGID.com

EMERSON



- IP 67 VODOTESNÝ A ODOLNÝ VOČI PÁDU
- 11 FUNKCIÍ V JEDNOM PRÍSTROJI
- SKUTOČNÉ MERANIE EFektívnej hodnoty / AUTOMATICKÉ PREPÍNANIE ROZSAHU



micro DM-100 Digitálny multimeter

RIDGID® micro DM-100 digitálny multimeter stanovuje nový štandard pre riešenie problémov v elektrických sústavách! Prístroj micro DM-100 je vybavený vodotesným(1m) obalom s dvojitým pláštom, je odolný voči pádu a je vhodný na použitie aj v tých najdrsnnejších podmienkach na pracovisku.

micro DM-100 má funkciu **merania skutočnej efektívnej hodnoty (True RMS)** a **automatického prepínania rozsahu**, čo poskytuje najpresnejšie a najrýchlejšie merania vo všetkých aplikáciach. Prístroj má 11 rôznych elektrických funkcií, od merania AC/DC napäťia (1000 V) a prúdu (10A) až po meranie teploty, micro DM-100 je určený i pre použitie v priemysle (CAT III-1000 V a IV-600V), a je vybavený prehľadným veľkým LCD displejom s podsvietením pre jednoduchý a jasný odpočet zobrazovaných údajov.

micro DM-100 sa dodáva v mäkkom prenosnom púzdre, s meracimi káblami s dvojitým oplástením, teplotnou sondou typu K a 9V batériou.



Funkcie a rozsah

Napätie AC/DC:	400.0mV – 1000V
Prúd AC/DC:	400.0µA – 10A
Odpór:	400.0Ω – 40.0MΩ
Elektrická kapacita:	4.000nF – 200.0 µF
Frekvencia:	9.999Hz – 9.999MHz
Pomer časov:	0,1% - 99,9%
Diódový test:	1.5V
Kontrola prichodnosti obvodu:	150Ω
Teplota:	-20°C – 760°C

Technické údaje

Napájací zdroj:	9V batéria (je súčasťou balenia)
Displej:	Podsvietený LCD 4000 digit
Ochrana proti preťaženiu:	CAT III & IV 1000V/600V
Poistky:	2x, 0.5A & 10A- 1000V
Izolácia:	Trieda II, dvojplášťová
Charakteristika IP:	IP-67 vodotesný (1m)
Indikácia polarity:	Áno, automatická
Automatické vypnutie:	Áno, po 15 minútach
Automatické nastavenie rozsahu:	Áno
Manuálny rozsah:	Áno (jedno tlačidlo)
Funkcia True RMS:	Áno

micro CM-100 Digitálny kliešťový multimeter

micro CM-100 je digitálny kliešťový multimeter s funkciami merania skutočnej efektívnej hodnoty (True RMS) a automatickým nastavením rozsahu. Ide o prístroj s veľkou kapacitou a veľkým rozsahom merania.

Možno ho nasadiť na káble s vonkajším priemerom až do 30 mm a dokáže merať prúd až do hodnoty 1000 A AC/DC. Okrem merania AC/DC prúdu, možno prístroj micro CM-100 tiež využiť aj ako multimeter na osiem ďalších funkcií. Presne namerané údaje sa jasne zobrazujú na veľkom LCD displeji s podsvietením.

Malá veľkosť a dvojplášťové prevedenie umožňuje jednoduchú obsluhu jednou rukou a dá sa pohodlne používať v stiesnených priestoroch kálových vedení.

Spolu s micro CM-100 sa dodáva:
mäkké prenosné púzdro, meracie káble, teplotná sonda typu K a 9V batéria.



- VEĽKÁ KAPACITA A ROZSAH MERANÍ
- 10 FUNKCIÍ V JEDNOM PRÍSTROJI
- AUTOMATICKÉ NASTAVENIE ROZSAHU / FUNKCIA TRUE RMS



Funkcie a rozsah

AC/DC napätie:	400mV – 600V
AC/DC prúd:	40A – 1000A
Odpór:	400Ω – 40MΩ
Elektrická kapacita:	4nF – 40mF
Frekvencia:	do 4 kHz
Diódový test:	1.5V
Kontrola prichodnosti obvodu:	35Ω
Teplota:	-40°C – 1000°C

Technické údaje

Napájací zdroj:	9V batéria (je súčasťou balenia)
Displej:	Podsvietený LCD 4000 digit
Rozsah kliešti:	Max. vonkajší priemer kábla-30mm
Ochrana proti preťaženiu:	CAT III 600V
Indikácia polarity:	Áno, automatická
Automatické vypnutie:	Áno, po 20 minútach
Automatické nastavenie rozsahu:	Áno
Funkcia True RMS:	Áno
Rozsah AC/DC prúdu:	40A/400A/1000A
Ukladanie dát a okrajových hodnôt:	Áno
Zobrazenie v stĺpcovom grafe:	Áno

micro HM-100 Merač teploty a vlhkosti

Merač teploty a vlhkosti micro HM-100 je profesionálne zariadenie s jednoduchou obsluhou na presné meranie vlhkosti a teploty vzduchu. Obe namerané hodnoty (% relatívnej vlhkosti a teploty °C alebo °F) sa okamžite a súčasne zobrazujú na duálnom LCD displeji s podsvietením.

Vyhodnotenie kvality vzduchu v interiéroch, v systémoch klimatizácie, vetrania a v skladoch je teraz už len záležitosťou jedného stlačenia tlačítka. micro HM-100 automaticky vypočítava aj rosný bod a teplotu mokrého teplomeru (psychometrickú teplotu), pričom jeho kapacitný snímač dokáže ľahko odolávať účinkom kondenzácie a vysokej teploty, vďaka čomu je mimoriadne vhodný pre každé prostredie vykurovania, ventilácie a klimatizácie.

micro HM-100 sa dodáva v mäkkom, prenosnom púzdre s 9V batériou.

- JEDNODUCHÉ A PRESNÉ MERANIA TEPLOTY A VLHKOSTI VZDUCHU
- VÝPOČET ROSNÉHO BODU A TEPLOTY MOKRÉHO TEPLOMERU



Technické údaje

Napájací zdroj:	9V batéria (je súčasťou balenia)
Displej:	4,5 palcový duálny LCD displej s podsvietením
Meranie:	Vlhkosť , teplota, rosný bod, teplota mokrého teplomeru 0% - 100% RV
Rozsah vlhkosti:	± 2% RV
Presnosť merania vlhkosti:	-30°C – 100°C
Rozsah teploty:	± 0.5 °C
Presnosť teploty:	30 sekúnd
Čas odzovu:	Kapacitný
Typ snímača:	Áno
Podržanie dát:	Áno
Hodnoty MAX/MIN:	Áno
Automatické vypnutie:	Áno, po 15 minútach (funkciu možno deaktivovať)