

INŠPEKČNÝ KAMEROVÝ SYSTÉM

Skúmajte ďalej, rýchlejšie, lepšie.

Rozsiahly rad RIDGID SeeSnake™ a ručných inšpekčných kamier, tlačných káblov, cievok a video monitorov ponúka dlhú životnosť a jednoduché používanie na rýchle identifikovanie problémov.

1. VYBERTE SI CIEVKY A KAMERY SEESNAKE®

	ŠTANDARD A SAMONIVELAČNÁ	MINI A SAMONIVELAČNÁ	Max RM200	COMPACT2	MICROREEL	MICRODRAIN	NANOREEL
							
	70592, 70597 A 13993, 14003	83607, 83617 A 48723, 48493	42353	48098	35138, 35148 A 35213, 35218	33133, 33138 A 37513, 37518	40013, 40003
Aplikácie	Priemyselné	Priemyselné	Priemyselné	Priemyselné	Bočné odpadové potrubia	WC/drezy/potrubia	Vzduchotechnika / klimatizačné zariadenia
Kapacita potrubia	50 – 300 mm	40 – 200 mm	40 – 200 mm	40 – 150 mm	40 – 100 / 125 mm*	32 – 75 / 100 mm*	20 – 50 mm
Dĺžka tlačného kábla	61 m alebo 99 m	30 m alebo 61 m	61 m	30 m	30 m	10 m alebo 20 m	25 m
Vysielač sondy	512 Hz	512 Hz	512 Hz	512 Hz	512 Hz	Voliteľne 512 Hz	512 Hz
Meranie vzdialenosti	Zabudované počítadlo	Zabudované počítadlo	Zabudované počítadlo	Zabudované počítadlo	Voliteľné	–	–
Hmotnosť cievky	19,5 kg alebo 24,5 kg	8,6 kg alebo 11,1 kg	15,4 kg	7,5 kg	4,7 kg	3,9 kg alebo 4,4 kg	4,1 kg
Priemer a typ hlavy kamery	35 mm Pevná a samonivelačná	30 mm Pevná a samonivelačná	25 mm Samonivelačná	25 mm Samonivelačná	25 mm Pevná	22 mm Pevná	15,5 mm Pevná
Priemer tlačného kábla	11 mm	8 mm	7,5 mm	6,0 mm	6,6 mm	8,3 mm	6,3 mm
Prevádzková teplota	-10°C až 50°C	-10°C až 50°C	-40°C až 55°C	-10°C až 50°C	-20°C až 40°C	-20°C až 40°C	-20°C až 40°C
Rozlíšenie videa (PAL)	768(H) x 576(V)	768(H) x 576(V)	768(H) x 576(V)	768(H) x 576(V)	768(H) x 576(V)	768(H) x 576(V)	768(H) x 576(V)

* Menšia kapacita platí, ak sa používa s kamerou micro CA-300, väčšia, ak sa používa s monitorom SeeSnake.

2. VYBERTE SI MONITORY A ZÁZNAMOVÉ ZARIADENIA SEESNAKE®

	CS6PAK	CS6	CS65	CS10	micro CA-300	LT1000 (M) POČÍTAČOVÉ ROZHRANIE
						
	45168, 45173	45148, 45153	48128, 48138	39333, 39343	40613	35978, 35988 A 36658, 36668
Možnosti záznamu	Digitálne video/ fotografie/prenos cez USB	Digitálne video/ fotografie/prenos cez USB	1 TB interná jednotka/ prenos cez 2 USB	Digitálne video/ fotografie/prenos cez USB	Digitálne video/ fotografie/SD karta/ prenos cez USB	Digitálne/DVD
Veľkosť obrazovky	5,7-palcová	5,7-palcová	6,5-palcová	12,1-palcová	3,5-palcová	–
Typ obrazovky	Farebné LCD	Farebné LCD	Farebné LCD	Farebné LCD	TFT	–
Batéria	18 V LI / AC adaptér	18 V LI / AC adaptér	18 V LI / AC adaptér	1 alebo 2 18 V LI / AC adaptér	3,7 V LI / AC adaptér	18 V LI / AC adaptér
Ovládacie prvky osvetlenia	10-úrovňové digitálne	10-úrovňové digitálne	10-úrovňové digitálne	10-úrovňové digitálne	10-úrovňové digitálne	–
Prevádzková teplota obrazovky	-10°C až 47°C	-10°C až 47°C	-10°C až 47°C	-10°C až 50°C	0°C až 45°C	–
Prevádzková teplota záznamového zariadenia	-10°C až 70°C	-10°C až 47°C	-10°C až 47°C	-10°C až 50°C	0°C až 45°C	–
Rozlíšenie	640 x 480	640 x 480	640 x 480	640 x 480	320 x 240	–

RIDGID® SEESNAKE® VIDEO VÝBER INŠPEKČNÝCH SYSTÉMOV

Inšpekčné kamerové systémy RIDGID SeeSnake ponúkajú bezkonkurenčnú spoľahlivosť a výkon v kompaktnom balení.

Každý systém ponúka:

- Pružinovú zostavu kamerovej hlavy zo 100% tvrdenej ocele pre optimálnu životnosť.
- Robustné svetlá s vysokou intenzitou pre výnimočné zobrazovanie a dlhú životnosť.
- Ohybné vysielacie umožňujú jednoduchú lokalizáciu a sú kompatibilné s lokalizátormi RIDGID.
- Môže sa používať s ktorýmkoľvek monitorom alebo záznamovým zariadením SeeSnake.



INFORMÁCIE PRE OBJEDNÁVANIE

INŠPEKČNÉ KAMERY – VÝBER SYSTÉMOV

KAT.Č.	KAPACITA POTRUBIA	OZN. MODELU	POPIS
41763	50 – 300 mm	Standard SL a CS10	Samonivelačná kamera SeeSnake Standard, 61 m, s monitorom CS10
42733	50 – 300 mm	Standard a CS10	SeeSnake Standard, 61 m, s monitorom CS10
41748	40 – 200 mm	Mini SL a CS10	Samonivelačná kamera SeeSnake Mini, 30m, s monitorom CS10
47158	40 – 200 mm	Mini SL a CS10	Samonivelačná kamera SeeSnake Mini, 61 m, s monitorom CS10
41758	40 – 200 mm	Mini a CS10	SeeSnake Mini, 30m, s monitorom CS10
41753	40 – 200 mm	Mini a CS10	SeeSnake Mini, 61 m, s monitorom CS10
47163	40 – 200 mm	rM200 Max a CS6	rM200 Max s monitorom CS6 + 18 V 4,0 pokročilá lítiová batéria + 230 V pokročilá lítiová nabíjačka
48118	40 – 150 mm	Compact2 a CS6Pak	Compact2 s monitorom CS6Pak + 18 V 4,0 pokročilá lítiová batéria + 230 V pokročilá lítiová nabíjačka
40803	40 – 100 mm	microReel™ L100 a CA-300	microReel L100 s micro CA-300 a 3,7 V lítiovou batériou
40813	40 – 100 mm	microReel™ L100C a CA-300	microReel L100C s počítačom, micro CA-300 a 3,7 V lítiovou batériou
40783	30 – 75 mm	microDrain™ D30 a CA-300	microDrain D30, (10 m) s CA-300 a 3,7 V lítiovou batériou
40793	30 – 75 mm	microDrain™ D65S a CA-300	microDrain D65 (20 m) so sondou, s CA-300 a 3,7 V lítiovou batériou
40823	20 – 50 mm	nanoReel a CA-300	nanoReel s micro CA-300 a 3,7 V lítiovou batériou



Compact2 & CS6Pak



rM200 & CS65