

# FlexShaft™ Stroje

Na vysokorychlostné čistenie rúr a odtokov

**RIDGID**

**NOVÉ**



## ČISTIA POTRUBIA OD 32 DO 100 mm (1¼" TO 4")

Stroje RIDGID FlexShaft sú ľahké, kompaktné a vysoko efektívne stroje, ktoré čistia steny rúr a odtokov o priemere 32 až 100 mm (1 až 4") a do vzdialenosti až 21,3 m (70').

Stroje Flex Shaft možno tiež ovládať počas kamerovej inšpekcie v línii záberu a zároveň sledovať, to čo čistíte. Žiadny iný expert na mäkké upchávky to nedokáže.

- ▶ **ČISTENIE OD STENY KU STENE**  
Reťazové omieľače sa rozširujú až do úplného vyčistenia potrubia
- ▶ **SÚČASNÉ POUŽITIE KAMERY**  
Stroje Flex Shaft umožňujú použitie kamery počas práce v potrubí
- ▶ **ZVÝŠENIE PRODUKTIVITY**  
Rýchlejšie nastavenie a vyčistenie, rýchle čistenie a batériové pohodlie pre ďalšie časové úspory
- ▶ **PRISPÔSOBTE SI SVOJ STROJ**  
K dispozícii je celý rad reťazových omieľáčov a príslušenstva

# VYSOKORÝCHLOSTNÉ ČISTENIE RÚR A ODTOKOV

Stroje RIDGID® FlexShaft využívajú špecializované reťazové omieľače pripojené k ohybnému tlačnému nástroju, ktorého jadro sa otáča pri vysokých rýchlostiach pomocou akumulátorovej vrtačky s nastaviteľnou spojku (nie je súčasťou dodávky) pripojenej k stredovému hnaciemu hriadeľu.

Vzhľadom k tomu, že sa hriadeľ otáča vo vnútri odolného nylonového plášťa, ktorý je umiestnený v úplne uzavretom bubni, vzniká menej neporiadku na pracovisku.



## TECHNICKÉ ÚDAJE:

Model	K9-102	K9-204
Kapacita potrubia	1¼" až 2" (32 - 50 mm)	2" až 4" (50 - 100 mm)
Priemer hriadeľa (bez plášťa)	¼" (6 mm)	⅝" (8 mm)
Priemer tlačnej sady (s plášťom)	⅜" (9,5 mm)	½" (12,7 mm)
Dĺžka tlačnej sady	50' (15,2 m)	70' (21,3 m)
Rýchlosť otáčania	Min. 1800 ot / min - Max. 2500 ot./min	
Vrtací nástavec*	⅝" Šesthran (8 mm)	
Hmotnosť (bez vrtačky / omieľača)	24.3 lbs. (11,0 kg)	38.2 lbs. (17,3 kg)
Rozmery (bez vrtačky)	19,2" x 7,5" x 22,1" (488 x 191 x 562 mm)	21,1" x 10,8" x 24,2" (536 x 274 x 615 mm)
Prevádzková teplota	-6°C až 60°C	

\* Akumulátorová vrtačka nie je súčasťou dodávky.

## ÚDAJE PRE OBJEDNANIE:

Katalógové č.	Modelové č.	Popis	Hmotnosť	
			lb	kg
64268	K9-102 GLOBAL	FlexShaft, 1¼" až 2" (32 - 50 mm) Obsahuje: 15,2 m (50') tlačnej sady s 6 mm (¼") hriadeľom*	29,5	13,4
64278	K9-204 GLOBAL	FlexShaft, 2" až 4" (50 - 100 mm) Obsahuje: 21,3 m (70') tlačnej sady s 8 mm (⅝") hriadeľom**	44,4	20,1

\* K9-102 obsahuje: K9-102 1¼" a K9-102 2" omieľače, FlexShaft 118 ml (4 oz) mazivo, vložky PVC 1¼" a PVC 1½", šesthranný kľúč 4 mm s T-rukoväťou, šesthranný kľúč 3 mm s T-rukoväťou, RIDGID brašňa, K9-102 a K9-204 ručná výbava.

\*\* K9-204 obsahuje: K9-204 2" a K9-204 4" omieľače, FlexShaft 118 ml (4 oz) mazivo, šesthranný kľúč 4 mm s T-rukoväťou, šesthranný kľúč 3 mm s T-rukoväťou, RIDGID brašňa, K9-102 a K9-204 ručná výbava.

## PRÍSLUŠENSTVO:

Kat. č.	Popis
64283	FlexShaft omieľač, pre potrubie 1¼" - 2" (32 - 50 mm), jedno-reťazový s karbidokarbidovými hrotmi (použitie s 6 mm (¼") hriadeľom)
64288	FlexShaft omieľač, pre potrubie 2" (50 mm), 2-reťazový s karbidovými hrotmi (použitie s 6 mm (¼") hriadeľom)
64293	FlexShaft omieľač, pre potrubie 1¼" - 2" (32 - 50 mm), jedno-reťazový (použitie s 6 mm (¼") hriadeľom)
64298	FlexShaft omieľač, pre potrubie 2" (50 mm), 2-reťazový (použitie s 6 mm (¼") hriadeľom)
64308	FlexShaft omieľač, pre potrubie 2" (50 mm), 2-reťazový s karbidovými hrotmi (použitie s 8 mm (⅝") hriadeľom)
64313	FlexShaft omieľač, pre potrubie 3" (75 mm), 3-reťazový s karbidovými hrotmi (použitie s 8 mm (⅝") hriadeľom)
64318	FlexShaft omieľač, pre potrubie 4" (100 mm), 3-reťazový s karbidovými hrotmi (použitie s 8 mm (⅝") hriadeľom)
64323	FlexShaft omieľač, pre potrubie 2" (50 mm), 2-reťazový (použitie s 8 mm (⅝") hriadeľom)
64328	FlexShaft omieľač, pre potrubie 3" (75 mm), 3-reťazový (použitie s 8 mm (⅝") hriadeľom)
64333	FlexShaft omieľač, pre potrubie 4" (100 mm), 3-reťazový (použitie s 8 mm (⅝") hriadeľom)
64338	RIDGID FlexShaft Mazivo, 238 ml (8 oz)
64343	FlexShaft 6 mm (¼") tlačná sada (obsahuje 15,2 m (50') dlhý hriadeľ, plášť, spojky)
64348	FlexShaft 8 mm (⅝") tlačná sada (obsahuje 21,3 m (70') dlhý hriadeľ, plášť, spojky)



RIDGID® si vyhradzuje právo zmeny dizajnu a špecifikácií našich výrobkov bez upozornenia alebo úpravy dokumentácie. Pre kompletný sortiment produktov Ridge Tool si pozrite Katalóg nástrojov RIDGID® alebo navštívte stránku **RIDGID.com**.

© 2019, RIDGID, Inc. Logo Emerson a logo RIDGID sú registrované ochranné známky spoločnosti Emerson Electric Co. alebo RIDGID, Inc. v USA a iných krajinách. Všetky ostatné ochranné známky sú vlastníctvom ich príslušných držiteľov.



### REŤAZOVÉ OMIEĽAČE

- Všetky typy potrubí
- Pre mäkké upchávky a masť



### REŤAZOVÉ OMIEĽAČE S KARBIDOVÝMI HROTI

- Hrubostenné rúry
- Pre mäkké upchávky, masť, kameň a korene



Bližšie informácie nájdete na adrese [RIDGID.com/warranty](http://RIDGID.com/warranty)

## DISTRIBÚTOR

**RIDGID**

Ridge Tool Europe N.V.  
Ondernemerslaan 5428  
B-3800 Sint-Truiden  
Belgium

T: +32 (0)11 598 640  
[ridgid.ee@emerson.com](mailto:ridgid.ee@emerson.com)  
[RIDGID.sk](http://RIDGID.sk)

**EMERSON**